

Online ansehen: <https://www.luftbude.de/zubehoer/leaf-ventilation/leaf-1-tree-innenset-aluminium-modul-3-3-fertigstellungsset-700179-lb29425.1/>

Leaf Ventilation Lüftungs-Innenset Leaf 1 Tree mit WRG

Smarte Loxone Steuerung für effiziente Wohnraumlüftung EEK A



Artikel-Nr.	LB29425.1
Hersteller-Nr.	700179
EAN	4060251700179
Hersteller	Leaf Ventilation

686,61 €

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten · Preis zum Zeitpunkt der Erstellung
(25.10.2026), Änderungen vorbehalten

Beschreibung

Leaf 1 Tree Innenset Aluminium* - Modul 3/3 - Fertigstellungsset - 700179

Erleben Sie höchste Wohnqualität mit dem Leaf 1 Tree Innenset Aluminium*.

Dieses Fertigstellungsset, Modul 3/3, kombiniert innovative Technologie mit stilvollem Design und sorgt für ein optimales Raumklima. Die elegante Aluminium-Nachbildung der Innenblende fügt sich nahtlos in jede Wohnumgebung ein.

Ihre Vorteile im Überblick:

- **Energieeffizienz:** Dank der Energie-Effizienzklasse A profitieren Sie von geringeren Energiekosten.
- **Stilvolles Design:** Die Innenblende in Aluminium-Nachbildung ist nicht nur funktional, sondern auch ein optisches Highlight.
- **Einfache Installation und Wartung:** Die Innenblende lässt sich leicht reinigen und die Komponenten sind mühelos zugänglich.
- **Hohe Qualität:** Gefertigt aus UV-stabilem Kunststoff und "Made in Germany" für Langlebigkeit.
- **Flexibilität:** Die streich- und tapezierbare Blende ermöglicht eine individuelle Anpassung an Ihre Wohnräume.

Innovative Innenblende

Die Innenblende zeichnet sich durch einen geringen Wandabstand aus und ist zudem streich- und tapezierbar, was eine perfekte Integration in Ihr Wohnambiente ermöglicht. Der integrierte Stellmotor sorgt für einen dichten Verschluss und gewährleistet so höchste Effizienz.

Energieeffizienz und Zulassungen

Das Leaf 1 Tree Innenset erreicht die Energie-Effizienzklasse A und ist DIBt zugelassen, was für höchste Sicherheits- und Umweltstandards steht. Die isolierende Kartusche mit integriertem Filter, Keramikblöcken und Ventilator trägt maßgeblich zur Energieeffizienz bei.

Intelligente Steuerung und Bedienung

Die Signalübertragung erfolgt bequem per Loxone BUS-Kabel. In Verbindung mit einem Loxone Miniserver lässt sich das System mühelos über die Loxone App steuern, sodass Sie Ihr Raumklima jederzeit und von überall im Griff haben.

Technische Spezifikationen

Parameter	Wert	Besonderheit
Innenblende Farbe	Aluminium Nachbildung	Streich- und tapezierbar
Motor	Integrierter Stellmotor	Sorgt für dichten Verschluss

Parameter	Wert	Besonderheit
Material	Hochwertiger Kunststoff	UV-stabil
Energie-Effizienzklasse	A	
Zulassung	DIBt	
Steuerung	Loxone App & Miniserver	Signalübertragung per Loxone BUS-Kabel
Herstellung	Made in Germany	

Abmessung	Maß	Hinweis
Blende	275 x 275 mm	

Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien

Das Leaf 1 Tree Innenset ist ideal für den Einsatz in modernen Wohnräumen, Büros und anderen Innenbereichen, in denen Wert auf eine hohe Energieeffizienz, anpassbares Design und intelligente Steuerung gelegt wird.

Perfekt geeignet für energiebewusste Hausbesitzer, die eine smarte und stilvolle Lösung zur Verbesserung ihres Raumklimas suchen.

Ermöglicht eine nahtlose Integration in Smart-Home-Systeme dank Loxone Anbindung.

Hersteller & Qualität

Hergestellt in Deutschland, steht dieses Produkt für höchste Qualitätsansprüche und Langlebigkeit. Die Verwendung von hochwertigen, UV-stabilen Kunststoffen unterstreicht den Anspruch an ein langlebiges und zuverlässiges Produkt.

Setzen Sie auf deutsche Ingenieurskunst für Ihr Wohlbefinden.

Vertrauen Sie auf die bewährte Qualität und innovative Technologie von Leaf 1 Tree.

Entdecken Sie jetzt das Leaf 1 Tree Innenset Aluminium* und gestalten Sie Ihr Zuhause intelligenter und komfortabler!

Technische Daten

Spezifischer Energieverbrauch	kalt: -79,2 Durchschnitt: -38,3 Warm: -14,9	kWh/m²a
Spezifische Eingangsleistung	0,13	W/ m³/h
Volumenstrom		m³/h
Stufe 1	13	
Stufe 2	22	
Stufe 3	30	
Stufe 4	44	
Elektrische Eingangsleistung Ventilatorantrieb	3	W
Schallleistungspegel	43	dB(A)
Bezugs-Luftvolumenstrom	30	m³/h
Schutzklasse /-art	IPX0	
Netzspannung	24	V DC
Leistungsaufnahme	5,4	W
Differenz Bezugsdruck	0	Pa
Betriebstemperatur [min. - max.]	-20 bis +45	°C
Maße Innenblende [H x B]	275 x 275	mm
Energieeffizienzklasse	A	
Wandstärke [min. - max.]	300 - 1000	mm

Montageanleitung

[Montageanleitung](#)

Downloads

[Montageanleitung](#)

[Datenblatt](#)

[Maßblatt](#)