

Online ansehen: <https://www.luftbude.de/zubehoer/leaf-ventilation/leaf-1-tree-innenset-dunkelgrau-modul-3-3-fertigstellungsset-700155-lb29425.3/>

Leaf Ventilation Lüftungs-Innenset Leaf 1 Tree mit WRG

Smarte Loxone Steuerung für effiziente Wohnraumlüftung EEK A



Artikel-Nr.	LB29425.3
Hersteller-Nr.	700155
EAN	4060251700155
Hersteller	Leaf Ventilation

686,61 €

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten · Preis zum Zeitpunkt der Erstellung
(23.10.2026), Änderungen vorbehalten

Beschreibung

Leaf 1 Tree Innenset Dunkelgrau - Modul 3/3

Erweitern Sie Ihr Leaf 1 System mit dem Fertigstellungsset für Dunkelgrau!

Dieses Set ist das dritte und letzte Modul für das Leaf 1 Innenset in Dunkelgrau. Es vervollständigt die Installation und sorgt für ein harmonisches Gesamtbild. Ideal für alle, die ihr bestehendes System erweitern oder eine vollständige Installation planen.

Ihre Vorteile im Überblick:

- **Einfache Erweiterung:** Ergänzen Sie Ihr bestehendes Leaf 1 System problemlos.
- **Perfekte Passform:** Speziell entwickelt für das Leaf 1 Innenset in Dunkelgrau.
- **Ästhetisches Design:** Sorgt für ein sauberes und vollständiges Erscheinungsbild.
- **Hochwertige Materialien:** Langlebig und robust für eine dauerhafte Lösung.
- **Schnelle Installation:** Einfach zu montieren und in Betrieb zu nehmen.

Hersteller & Qualität

Das Leaf 1 System steht für innovative und stilvolle Lösungen im Bereich der Inneneinrichtung. Mit einem Fokus auf Qualität und Design, bietet Leaf 1 Produkte, die sowohl funktional als auch ästhetisch überzeugen.

Qualität, die überzeugt

Vertrauen Sie auf die bewährte Qualität von Leaf 1 für langlebige und ansprechende Ergebnisse.

Jetzt das Leaf 1 Tree Innenset Dunkelgrau - Modul 3/3 bestellen und Ihr System vervollständigen!

Technische Daten

Spezifischer Energieverbrauch	kalt: -79,2 Durchschnitt: -38,3 Warm: -14,9	kWh/m²a
Spezifische Eingangsleistung	0,13	W/ m³/h
Volumenstrom		m³/h
Stufe 1	13	
Stufe 2	22	
Stufe 3	30	
Stufe 4	44	
Elektrische Eingangsleistung Ventilatorantrieb	3	W
Schallleistungspegel	43	dB(A)
Bezugs-Luftvolumenstrom	30	m³/h
Schutzklasse /-art	IPX0	
Netzspannung	24	V DC
Leistungsaufnahme	5,4	W
Differenz Bezugsdruck	0	Pa
Betriebstemperatur [min. - max.]	-20 bis +45	°C
Maße Innenblende [H x B]	275 x 275	mm
Energieeffizienzklasse	A	
Wandstärke [min. - max.]	300 - 1000	mm

Montageanleitung

[Montageanleitung](#)

Downloads

[Montageanleitung](#)

[Datenblatt](#)

[Maßblatt](#)