

Online ansehen: <https://www.luftbude.de/zubehoer/pluggit/pluggit-daemmrohr-dn150-isoplugg46-ipp150-lb29656/>

Pluggit Dämmrohr IsoPlugg46 DN150 mit Wärme und

Bietet zuverlässigen Kondensatschutz und effiziente Isolierung für Anlagen



Artikel-Nr.	LB29656
Hersteller-Nr.	IPP150
EAN	4250064206269
Hersteller	Pluggit

17,21 €

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten · Preis zum Zeitpunkt der Erstellung
(23.10.2026), Änderungen vorbehalten

Beschreibung

Pluggit Dämmrohr DN150 IsoPlugg46 - Effektive Dämmung für Lüftungssysteme

Schützen Sie Ihre Lüftungsleitungen mit dem Pluggit IsoPlugg46 Dämmrohr DN150 für maximale Effizienz und Ruhe in Ihrem Zuhause.

Das Pluggit IsoPlugg46 Dämmrohr DN150 ist die ideale Lösung für eine effiziente Wärme- und Schalldämmung sowie zuverlässigen Kondensatschutz Ihrer Außen- und Fortluftleitungen. Speziell für Rohranschlüsse des Durchmessers DN150 entwickelt, sorgt dieses hochwertige Dämmrohr für eine optimale Isolierung und trägt maßgeblich zur Energieeffizienz und zum Komfort in Ihrem Gebäude bei.

Ihre Vorteile im Überblick:

- **Hocheffiziente Dämmung:** Bietet optimalen Schutz vor Wärmeverlusten und reduziert effektiv die Übertragung von Geräuschen im Lüftungssystem.
- **Zuverlässiger Kondensatschutz:** Verhindert die Bildung von Feuchtigkeit an den Leitungen und schützt so die Bausubstanz vor Schäden.
- **Robustes EPP-Material:** Gefertigt aus hochwertigem Expandiertem Polypropylen, ist es besonders langlebig, leicht und einfach zu verarbeiten.
- **Präzise Passform:** Mit einem Innendurchmesser von 150 mm und einem Außendurchmesser von 220 mm perfekt für DN150-Leitungen geeignet.
- **Einfache Installation:** Die praktische Lieferlänge von 333 mm ermöglicht eine flexible und schnelle Montage der Dämmrohre.

Wärme- und Schalldämmung

Das Pluggit IsoPlugg46 Dämmrohr ist speziell konzipiert, um Wärmeverluste in Ihren Lüftungsleitungen effektiv zu minimieren und die Übertragung von störenden Geräuschen innerhalb des Systems zu reduzieren. Dies sorgt für eine konstant angenehme Raumtemperatur und eine ruhige Umgebung.

Diese doppelte Schutzfunktion führt zu einer spürbaren Energieeinsparung, da weniger Heiz- oder Kühlluft ungenutzt entweicht. Gleichzeitig erhöht sich der Wohn- oder Arbeitskomfort durch die deutliche Reduzierung von Betriebsgeräuschen der Lüftungsanlage.

Kondensatschutz

Durch seine hervorragenden isolierenden Eigenschaften verhindert das IsoPlugg46 Dämmrohr zuverlässig die Bildung von Kondenswasser an den Oberflächen der Außen- und Fortluftleitungen.

Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit werden effektiv beherrscht.

Dieser präventive Schutz ist entscheidend, um die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden zu bewahren und die Entstehung von Schimmel vorzubeugen. Dies gewährleistet die Langlebigkeit Ihres Lüftungssystems und trägt maßgeblich zu einer gesunden Raumluft bei.

Hochwertiges EPP-Material

Das Dämmrohr wird aus Expandiertem Polypropylen (EPP) gefertigt, einem Material, das für seine außergewöhnlichen physikalischen Eigenschaften bekannt ist. EPP ist besonders leicht, besitzt eine hohe Formstabilität und ist beständig gegenüber vielen Chemikalien sowie Temperaturschwankungen.

Die Verwendung dieses hochwertigen Materials garantiert eine dauerhaft hohe Leistungsfähigkeit des Dämmrohrs und erleichtert die Handhabung bei der Installation erheblich. Darüber hinaus ist EPP ein umweltfreundlicher Werkstoff, der zu einer nachhaltigen Bauweise beiträgt.

Technische Spezifikationen

Parameter	Wert	Besonderheit
Material	EPP	Robust und langlebig
Farbe	anthrazit	Diskret und unauffällig
Form	rund	Standard für Rohrleitungen
Wärmeisolierung	Ja	Effizienter Schutz

Parameter	Wert	Besonderheit
Wärmedurchgangskoeffizient	0,039 W/m²K	Exzellente Wärmedämmung
Dichte	60 kg/m³	Hohe Stabilität und Isolierwirkung

Abmessung	Maß	Hinweis
Lieferlänge	333 mm	Praktisches Modulmaß (1 VPE = 10 Rohre)
Innendurchmesser	150 mm	Perfekt für DN150-Rohre
Außendurchmesser	220 mm	Kompakte Bauweise
Rohranschluss	DN 150	Direkte Kompatibilität

Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien

Das Pluggit IsoPlugg46 Dämmrohr DN150 ist vielseitig einsetzbar und optimiert die Leistung Ihrer Lüftungssysteme in verschiedenen Umgebungen.

Wohngebäude und Bürokomplexe: Ideal für die Installation in Neubauten und bei Sanierungsprojekten, um eine energieeffiziente und geräuschreduzierte Führung von Außen- und Fortluft zu gewährleisten. Es trägt maßgeblich zur Einhaltung moderner Energiestandards bei.

Lüftungsanlagen in industriellen und gewerblichen Bauten: Überall dort, wo eine zuverlässige thermische und akustische Isolierung von Luftleitungen kritisch ist, sorgt das Dämmrohr für eine verbesserte Systemleistung und Schutz vor Kondensat.

Hersteller & Qualität

Das Pluggit IsoPlugg46 Dämmrohr DN150 stammt von der renommierten Pluggit GmbH, einem führenden Hersteller von hochwertigen Lüftungssystemen mit Sitz in München, Deutschland. Pluggit steht für

höchste Qualitätsstandards und innovative Lösungen im Bereich der kontrollierten Wohnraumlüftung.

Vertrauen Sie auf ein Produkt, das mit deutscher Ingenieurskunst und dem Engagement für Langlebigkeit, Funktionalität und Umweltschutz entwickelt und gefertigt wird. Pluggit Produkte gewährleisten eine optimale Leistung und tragen zu einem gesunden und komfortablen Raumklima bei.

Optimieren Sie jetzt die Effizienz und den Komfort Ihrer Lüftungsanlage!

Das Pluggit IsoPlugg46 Dämmrohr DN150 ist die perfekte Wahl für zuverlässigen Wärme-, Schall- und Kondensatschutz. Erfahren Sie mehr über die Vorteile dieses Qualitätsprodukts und steigern Sie die Leistung Ihrer Lüftungssysteme nachhaltig.