

Online ansehen: <https://www.luftbude.de/zentrale-lueftung/reventon/reventon-lufterhitzer-heizregister-heizgeblaese-hc15-3s-230v-whhc15-3s-2402-lb29866.34/>

Reventon Lufterhitzer HC-3S für Warmwasser Hallenheizung

Robustes EPP-Gehäuse und leiser Betrieb für effiziente Industrieheizung



Artikel-Nr.	LB29866.34
Hersteller-Nr.	WHHC15-3S-2402
EAN	5902860115274
Hersteller	Reventon

278,67 €

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten · Preis zum Zeitpunkt der Erstellung (11.10.2026), Änderungen vorbehalten

Beschreibung

Reventon Lufterhitzer Heizregister Heizgebläse HC15-3S 230V - WHHC15-3S-2402

Effiziente und zuverlässige Wärme für Ihre Räumlichkeiten.

Der Reventon Lufterhitzer HC15-3S ist eine leistungsstarke Lösung zur Beheizung von Industrie-, Gewerbe- und Lagerräumen. Mit seiner robusten Bauweise und der einfachen Bedienung bietet er eine schnelle und effektive Wärmeverteilung.

Ihre Vorteile im Überblick:

- **Leistungsstarke Heizung:** Sorgt schnell für angenehme Temperaturen.
- **Robuste Konstruktion:** Langlebig und für den professionellen Einsatz konzipiert.
- **Energieeffizient:** Optimale Wärmeleistung bei moderatem Energieverbrauch.
- **Einfache Installation:** Schnelle Inbetriebnahme und unkomplizierte Handhabung.
- **Vielseitige Anwendung:** Ideal für Werkstätten, Lagerhallen und Produktionsstätten.

Hersteller & Qualität

Reventon steht für hochwertige Heizsysteme, die auf Langlebigkeit und Effizienz ausgelegt sind. Das HC15-3S Modell repräsentiert die bewährte Qualität und Zuverlässigkeit der Marke.

Investieren Sie in ein Heizgerät, das Ihre Anforderungen erfüllt.

Bestellen Sie den Reventon Lufterhitzer HC15-3S noch heute und genießen Sie wohlige Wärme.

Technische Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Produktcode	WHHC15-3S-2402	
Nominale Heizleistung	17,2 / 13,4 / 12,1	kW
Heizleistungsbereich	1,79 - 23,3	kW
Maximale Luftstrommenge	1500 / 1000 / 850	m³/h
Maximaler isothermischer Strombereich	10	m
Anzahl der Reihen	1	Stk.
Wasserkapazität	0,45	dm³
Maximale Temperatur des Heizfluids	120	°C
Maximaler Druck des Heizfluids	1,6	MPa
Durchmesser der Anschlüsse	3/4	cal
Spannung/Frequenz	230/50	V/Hz
Nominale Motorstromstärke	0,36 / 0,22 / 0,21	A
Lärmpegel	43 / 47 / 45	dB

(1) WRG - Wärmerückgewinnung

Downloads

[Technische Dokumentation](#)

[CE-Erklärung Reventon Serie HC-3S](#)

[3D-Modell Reventon seria HC-3S](#)