

Online ansehen: <https://www.luftbude.de/zentrale-lueftung/reventon/reventon-lufterhitzer-heizregister-heizgeblaese-hc30-3s-230v-whhc30-3s-1760-lb29866.38/>

Reventon Lufterhitzer HC-3S für Warmwasser Hallenheizung

Robustes EPP-Gehäuse und leiser Betrieb für effiziente Industrieheizung



Artikel-Nr.	LB29866.38
Hersteller-Nr.	WHHC30-3S-1760
EAN	5902860110347
Hersteller	Reventon

332,82 €

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten · Preis zum Zeitpunkt der Erstellung (11.10.2026), Änderungen vorbehalten

Beschreibung

Reventon Lufterhitzer Heizregister Heizgebläse HC30-3S 230V - WHHC30-3S-1760

Reventon Lufterhitzer Heizregister Heizgebläse HC30-3S 230V - WHHC30-3S-1760

Dieser 26,4 kW Reventon Heizlüfter ist für die Beheizung großer und kleiner Räume konzipiert. Er wird an eine zentrale Warmwasserheizung angeschlossen. Heißes Wasser wird durch den Heizkörper geleitet und der Lüfter verteilt die erwärmte Luft im zu beheizenden Raum. Der Lüfter kann über einen Raumthermostat und einen Geschwindigkeitsregler gesteuert werden. Die neue Technologie und intelligente Steuerung von Reventon sorgen für eine effiziente und komfortable Heizung. Das Design des Warmluftgebläses und die stilvolle schwarze Farbe passen gut in verschiedene Räume. Sorgfältige Verarbeitung und hohe Qualität garantieren eine lange Lebensdauer.

Gehäusematerial und Design

Das Gehäuse besteht aus EPP-Polypropylen, einem widerstandsfähigen, leichten und zuverlässigen Material, das auch unter hohem Druck unbeschädigt bleibt. Dieses zu 100 % recycelbare Material reagiert kaum auf Lösungsmittel, Öle oder Chemikalien und verfügt über hervorragende schalldämpfende Eigenschaften. Das durchdachte Design des Reventon-Heizlüfters macht ihn auch ästhetisch für verschiedene Räume geeignet.

Energieeffizienz und Leistung

Es handelt sich um einen energiesparenden Lüfter mit drei Geschwindigkeiten. Er verfügt über die Schutzart IP54 gemäß der europäischen ErP 2015 Norm. Der effiziente Heizkörper aus Kupfer und Aluminium sorgt für eine effektive und komfortable Heizung.

Im Lieferumfang enthalten

Der Lüfter wird mit einer HC20-45-Montagehalterung geliefert.

Technische Spezifikationen

Parameter	Wert	Besonderheit
Produktmarke	Reventon	
Produktnummer	WHHC30-3S-1760	
Leistung	26,4 kW	
Spannung	230V	
Heizkörpermaterial	Kupfer und Aluminium	Effizient
Gehäusematerial	EPP-Polypropylen	100 % recycelbar, schlagfest, schallabsorbierend

Parameter	Wert	Besonderheit
Anzahl der Lüftergeschwindigkeiten	Drei	
Schutzart	IP54	Gemäß europäischer ErP 2015 Norm
Farbe	Schwarz	
Steuerung	Intelligente Regler	(Raumthermostat und Geschwindigkeitsregler optional)
Geräuschpegel	Leise	
CE-Kennzeichnung	Ja	
Energieverbrauch	Energieeinsparend	

Abmessung	Maß	Hinweis
Höhe	598 mm	
Tiefe	340 mm	
Breite	636 mm	
Versandgewicht	12,00 kg	

Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien

Dieser Heizlüfter eignet sich hervorragend für die Beheizung von Werkstätten, Garagen, Lagerhallen, Geschäften, Zelten, Kirchen, Gewächshäusern und anderen großen oder kleinen Räumen.

Die Kombination aus leistungsstarker Heizleistung, energieeffizientem Betrieb und hochwertigen Materialien macht ihn zur idealen Wahl für eine Vielzahl von industriellen und gewerblichen Anwendungen.

Durch die intelligente Steuerung und das leise Betriebsgeräusch wird ein hoher Komfort gewährleistet.

Hersteller & Qualität

Reventon steht für hochwertige und langlebige Heizlösungen. Das Produkt ist nach europäischen Standards gefertigt und mit einer CE-Kennzeichnung versehen.

Garantie

Auf dieses Produkt erhalten Sie eine Garantie von 24 Monaten.

Lieferumfang

Im Lieferumfang ist 1 Stück der Montagehalterung Reventon HC20-45, verstellbar, schwarz (KARHC20-45) enthalten.

Technische Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Produktcode	WHHC30-3S-1760	
Nominale Heizleistung	26,4 / 20,3 / 15,5	kW
Heizleistungsbereich	1,8 - 34,9	kW
Maximale Luftstrommenge	3100 / 1950 / 1100	m³/h
Maximaler isothermischer Strombereich	18	m
Anzahl der Reihen	2	Stk.
Wasserkapazität	0,8	dm³
Maximale Temperatur des Heizfluids	120	°C
Maximaler Druck des Heizfluids	1,6	MPa
Durchmesser der Anschlüsse	3/4	cal
Spannung/Frequenz	230/50	V/Hz
Nominale Motorstromstärke	0,84 / 0,65 / 0,54	A
Lärmpegel	47 / 49 / 47	dB

(1) WRG - Wärmerückgewinnung

Downloads

[Technische Dokumentation](#)

[CE-Erklärung Reventon Serie HC-3S](#)

[3D-Modell Reventon seria HC-3S](#)