

Online ansehen: <https://www.luftbude.de/zentrale-lueftung/reventon/reventon-lufterhitzer-heizregister-heizgeblaese-hallenheizung-mit-diffusor-360-whhc30d360-3s-1768-lb29931.3/>

Reventon Lufterhitzer HC-3S für Warmwasser Zentralheizung

Effiziente und leise Hallenheizung mit robustem EPP-Gehäuse



Artikel-Nr.	LB29931.3
Hersteller-Nr.	WHHC30D360-3S-1768
EAN	5902860110422
Hersteller	Reventon

431,78 €

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten · Preis zum Zeitpunkt der Erstellung
(28.09.2026), Änderungen vorbehalten

Beschreibung

Reventon Lufterhitzer Heizregister Heizgebläse Hallenheizung mit Diffusor 360 - WHHC30D360-3S-1768

Produktname: Reventon Lufterhitzer Heizregister Heizgebläse Hallenheizung mit Diffusor 360 - WHHC30D360-3S-1768

Der Warmwasserbereiter der Serie HC-3S mit 360°-Diffusor ist für Industrieanlagen mit Zentralheizung bestimmt. Der 360°-Diffusor erzeugt dank seines Designs einen Wirbel aus Zuluft, die durch die Heizung strömt, und vermischt sich so besser mit der Raumluft. Das Gerät ist mit einem EPP-Gehäuse (sogenanntes expandiertes Polypropylen) ausgestattet, das den Vorteil hat, dass es die durch den Betrieb des Geräts erzeugten Geräusche unterdrückt und so einen leisen Betrieb gewährleistet. Das EPP-Gehäuse eignet sich perfekt auch für raue Umgebungsbedingungen, z.B. an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit.

Ihre Vorteile im Überblick:

- **Energieeffizienz:** Spart Energie durch effiziente Leistung.
- **Leiser Betrieb:** Dank des EPP-Gehäuses wird die Geräuschentwicklung minimiert.
- **Langlebigkeit:** Das Gehäuse ist robust und leicht, ideal für raue Umgebungsbedingungen.
- **Vielseitige Anwendung:** Geeignet für eine breite Palette von Industrie- und Gewerberäumen.
- **Einfache Installation:** Problemlos zu installieren und in Betrieb zu nehmen.

360°-Diffusor

Der integrierte 360°-Diffusor erzeugt einen Zuluftwirbel, der eine bessere Vermischung mit der Raumluft ermöglicht und so für eine gleichmäßigere Wärmeverteilung sorgt.

Diese innovative Konstruktion trägt zu einer effizienteren Beheizung Ihrer Räumlichkeiten bei.

EPP-Gehäuse

Das Gehäuse aus expandiertem Polypropylen (EPP) bietet hervorragende schalldämmende Eigenschaften für einen leisen Betrieb.

Es ist zudem extrem widerstandsfähig und leicht, was es zur idealen Wahl für anspruchsvolle Umgebungen, einschließlich feuchter Bereiche, macht.

Anschluss und Steuerung

Das Gerät wird an die zentrale Warmwasserheizung angeschlossen und kann bequem über einen Raumthermostat und einen Geschwindigkeitsregler gesteuert werden.

Dies ermöglicht eine präzise Anpassung der Heizleistung an Ihre Bedürfnisse.

Technische Spezifikationen

Parameter	Wert	Besonderheit
-----------	------	--------------

Leistung (Wasser)	26,4 kW	
Leistung (Gebläse)	190 W	
Spannung	230V	
Farbe	Schwarz	
Schutzart	IP54	Geeignet auch für feuchte Räume
Material (Radiator)	Kupfer und Aluminium	
Gehäusematerial	EPP (expandiertes Polypropylen)	Schalldämmend, robust, leicht
Gebläsegeschwindigkeit	3 Stufen	
CE-Kennzeichnung	Ja	

Abmessung	Maß	Hinweis
Höhe	598 mm	
Tiefe	340 mm	
Breite	636 mm	

Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien

Dieser Heizlüfter eignet sich ideal für eine Vielzahl von Umgebungen, darunter:

- Fabriken
- Lagerhallen
- Geschäftsräume
- Werkstätten
- Garagen
- Zelte
- Geschäfte
- Kirchen
- Gewächshäuser und ähnliche Anlagen

Hersteller & Qualität

Die Marke Reventon steht für hochwertige und langlebige Heizlösungen. Das Produkt ist nach den geltenden Normen gefertigt und mit einer CE-Kennzeichnung versehen.

Garantie: 24 Monate

Der Heizlüfter ist aus 100% recycelbaren Materialien gefertigt und unterstreicht das Engagement des Herstellers für Nachhaltigkeit.

EAN/GTIN: 5902860110422

Technische Daten

Produkt	HC15-3S	HC20-3S	HC30-3S	HC35-3S	HC45-3S	HC50-3S	HC70-3S	HC80-3S
Produktcode	WHHC15-3S-2402	WHHC20-3S-1760	WHHC30-3S-1760	WHHC35-3S-1761	WHHC45-3S-1762	WHHC50-3S-2006	WHHC70-3S-1764	WHHC80-3S-1956
Nominale Heizleistung [kW]	17,2 / 13,4 / 12,1	21,4 / 17,3 / 14,6	26,4 / 20,3 / 15,5	30,3 / 22,9 / 17,3	42,0 / 28,9 / 21,1	49,8 / 45,2 / 34,6	60,6 / 40,1 / 32,7	69,2 / 61,5 / 46,5
Heizleistungsbereich [kW]	1,79 - 23,3	1,55 - 28,4	1,8 - 34,9	2,14 - 40,1	3,21 - 55,6	5,00 - 65,8	5,0 - 80,1	6,96 - 91,5
Maximale Luftstrommenge [m³/h]	1500 / 1000 / 850	3200 / 2150 / 1800	3100 / 1950 / 1100	2700 / 1700 / 1100	2500 / 1450 / 950	5000 / 4200 / 2600	3400 / 1900 / 1450	4200 / 3500 / 2300
Maximaler isothermischer Strombereich [m]	10	11	18	15	14	18	14	21
Anzahl der Reihen [Stk.]	1	1	2	2	2	2	2	2
Wasserkapazität [dm³]	0,45	0,45	0,8	1,35	1,95	1,95	2,85	2,85
Maximale Temperatur des Heizfluids [°C]	120	120	120	120	120	120	120	120
Maximaler Druck des Heizfluids [MPa]	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Durchmesser der Anschlüsse [cal]	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3	3
Spannung/Frequenz [V/Hz]	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Nominale Motorstromstärke [A]	0,36 / 0,22 / 0,21	0,84 / 0,65 / 0,54	0,84 / 0,65 / 0,54	0,84 / 0,65 / 0,54	0,84 / 0,65 / 0,54	2,2 / 1,7 / 1,5	1,08 / 0,84 / 0,7	2,2 / 1,7 / 1,5
Lärmpegel [dB]	43 / 47 / 45	47 / 49 / 47	47 / 49 / 47	55 / 49 / 47	54 / 48 / 46	62 / 57 / 51	58 / 53 / 49	61 / 56 / 51

Downloads

[Technische Dokumentation](#)

[CE-Erklärung Reventon Serie HC-3S](#)

[3D-Modell Reventon seria HC-3S](#)