

Online ansehen: <https://www.luftbude.de/ablucht/reventon/reventon-fr-200-bs-230v-axialluefter-mit-quadratischem-rahmen-780-m3-h-iafr200bs-1721-lb31719/>

Reventon Axiallüfter FR-200-BS ø200mm Wandmontage

Effiziente 780 m³/h Wandbelüftung für Industrie & Gewerbe



Artikel-Nr.	LB31719
Hersteller-Nr.	FR-200-BS 230V
EAN	5905669815901
Hersteller	Reventon

75,68 €

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten · Preis zum Zeitpunkt der Erstellung
(25.10.2026), Änderungen vorbehalten

Beschreibung

Reventon FR-200-BS - Leistungsstarker Axiallüfter für optimale Belüftung

Sorgen Sie für frische Luft mit dem Reventon FR-200-BS Axiallüfter für ein angenehmes und effizientes Raumklima.

Der Reventon FR-200-BS ist ein robuster Axiallüfter im quadratischen Gehäuse, ideal für anspruchsvolle Belüftungsaufgaben in Industrie und Gewerbe. Mit einer beeindruckenden Luftzufuhr von 780 m³/h und einer Leistung von 55W sorgt dieser Wandventilator effektiv für eine leistungsstarke Luftzirkulation. Er ist die perfekte Lösung, um abgestandene Luft zu beseitigen und ein optimiertes Raumklima zu schaffen.

Ihre Vorteile im Überblick:

- **Hohe Luftleistung:** Fördert effektiv bis zu 780 m³/h Luft für eine schnelle Belüftung.
- **Robuste Bauweise:** Der langlebige Motor mit Kugel-Lagertyp und das widerstandsfähige Gehäuse gewährleisten eine lange Lebensdauer.
- **Geringe Geräuschentwicklung:** Mit nur 52 dB(A) ist der Ventilator auch in geräuschsensiblen Bereichen einsetzbar.
- **Umfassender Schutz:** IPx4 Schutz gegen Spritzwasser und integrierter Wärmeschutz für sicheren Dauerbetrieb.
- **Einfache Installation:** Entwickelt als Wandventilator im Gehäuse für eine unkomplizierte Montage.

Effektive Luftzirkulation

Der Reventon FR-200-BS ist mit einem Durchmesser von ø200mm und einer beeindruckenden Luftzufuhr von 780 m³/h konzipiert, um auch große Räume schnell und effizient zu belüften.

Dies gewährleistet eine rasche Entfernung von verbrauchter Luft, Feuchtigkeit oder Gerüchen und sorgt für ein stets frisches Raumklima.

Robuster und sicherer Betrieb

Ausgestattet mit einem langlebigen Kugel-Lagertyp, IPx4-Schutz gegen allseitiges Spritzwasser und einem Wärmeschutz bei 135°C (+/- 5°C), ist dieser Ventilator für den zuverlässigen Dauereinsatz in anspruchsvollen Umgebungen ausgelegt.

Sie profitieren von einem sicheren, wartungsarmen Betrieb und einer langen Lebensdauer, selbst unter schwierigen Bedingungen.

Optimale Energieeffizienz

Mit einer Motorleistung von nur 55W und einem maximalen Nennstrom von 0,25A bietet der Reventon FR-200-BS eine hohe Luftleistung bei gleichzeitig moderatem Energieverbrauch.

Dies führt zu geringeren Betriebskosten und einer umweltfreundlicheren Belüftungslösung, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen.

Technische Spezifikationen

Parameter	Wert	Besonderheit/Hinweis
Typ	Industrieventilator Wandventilator im Gehäuse / Axiallüfter mit quadratischem Rahmen	Für robuste Anwendungen
Durchmesser	ø200mm	Nenn-Lüfterdurchmesser
Luftzufuhr	780 m³/h	Hohe Förderleistung
Leistung	55W	Effizienter Energieverbrauch
Geräuschpegel	52 dB(A)	Moderater Geräuschpegel
Betriebsspannung	230-250V	Standard-Netzspannung
Frequenz	50Hz	Standard-Netzfrequenz
Motordrehzahl	2500 U/min	Schnelle und konstante Drehzahl
Max. Nennstrom	0,25A	Geringer Stromverbrauch
Kondensator	2/450 µF/VDB	Für stabilen Motorbetrieb
Temperaturbereich	30°C ~ 60°C	Zulässige Betriebstemperatur
Schutzgrad	IPx4	Schutz gegen allseitiges Spritzwasser
Schutzklasse	B	Isolationsklasse des Motors
Wärmeschutz	135°C (+/- 5°C)	Integrierter Überhitzungsschutz
Lagertyp	Kugel	Für Langlebigkeit und geringe Wartung
Farbe	Schwarz	Neutrales Design
Nettogewicht	2kg	Leicht und handlich
Zulassungen	CE	Konformität mit EU-Richtlinien
Artikel-Nr.	IAFR200BS-1721	Eindeutige Produktkennzeichnung
EAN	5905669815901	Europäische Artikelnummer

Abmessung	Maß	Hinweis
A	4xø70-0,2	Befestigungspunkte für die Montage
B	260mm	Gehäusebreite
C	260mm	Gehäusehöhe
D	310mm	Gesamtbreite der Montageplatte

Abmessung	Maß	Hinweis
E	92mm	Gehäusetiefe
F	2000-5	Spezifischer Parameter (ggf. interne Abmessung)
G	203mm	Durchmesser des Luftauslasses
H	210mm	Äußerer Rahmendurchmesser
I	90mm	Abstand von der Montagefläche zur Kante

Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien

Der Reventon FR-200-BS ist vielseitig einsetzbar und ideal für die Belüftung von Industriehallen, Lagerhäusern, Werkstätten oder größeren Garagen. Er eignet sich hervorragend zur Abführung von Wärme, Feuchtigkeit, Dämpfen oder verbrauchter Luft. Auch in gewerblichen Küchen oder landwirtschaftlichen Betrieben sorgt er für ein verbessertes Raumklima und unterstützt die Einhaltung von Vorschriften.

Hersteller & Qualität

Reventon steht für Qualität und Zuverlässigkeit in der Lüftungstechnik. Der FR-200-BS ist CE-zertifiziert und wird unter strengen Qualitätsstandards gefertigt, um eine hohe Leistung und Langlebigkeit zu gewährleisten. Sie erhalten ein Produkt, das für den professionellen Dauereinsatz konzipiert ist.

Investieren Sie jetzt in ein besseres Raumklima und eine effiziente Belüftung mit dem Reventon FR-200-BS Axiallüfter!

Profitieren Sie von der leistungsstarken und zuverlässigen Belüftung für Ihre Räumlichkeiten. Bei Fragen zur Installation oder Anwendung steht Ihnen unser erfahrenes Team jederzeit zur Verfügung.