

Online ansehen: <https://www.luftbude.de/zubehoer/kermi/kermi-x-well-bogen-lueftungskanal-90-grad-nw-75-y2202075009k-lb32338/>

Kermi x-well Lüftungskanal Bogen 90° DN 75

Werkzeugfreie Klemmverbindung für dichte Luftführung



Artikel-Nr.	LB32338
Hersteller-Nr.	Y2202075009K
EAN	4037486559223
Hersteller	Kermi

24,30 €

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten · Preis zum Zeitpunkt der Erstellung
(25.10.2026), Änderungen vorbehalten

Beschreibung

Kermi x-well Bogen NW 75 - Flexible 90-Grad-Rohrverbindung

Robuste und werkzeugfreie Installation mit dem Kermi x-well Bogen Lüftungsrohr 90 Grad NW 75 für Ihr effizientes Lüftungssystem.

Der Kermi x-well Bogen Lüftungsrohr 90 Grad NW 75 ist die ideale Lösung für eine präzise 90-Grad-Verbindung von zwei Lüftungsrohren. Dank der innovativen werkzeugfreien Klemmverbindung wird die Installation erheblich vereinfacht und beschleunigt. Er ermöglicht zudem eine gezielte Verkleinerung des Biegeradius auf ca. 103 mm, was besonders in beengten Installationsbereichen von Vorteil ist.

Ihre Vorteile im Überblick:

- **Einfache Installation:** Werkzeugfreie Klemmverbindung für schnelle Montage.
- **Optimale Raumausnutzung:** Verkleinert den Biegeradius auf ca. 103 mm, ideal für beengte Platzverhältnisse.
- **Sichere Verbindung:** Inklusive zwei Dichtungen für luftdichte Anschlüsse.
- **Flexibilität:** Ermöglicht präzise 90-Grad-Richtungsänderungen im Lüftungssystem.
- **Qualität von Kermi:** Zuverlässiges Anschlusssystem für Langlebigkeit.

90-Grad-Verbindung

Dieses spezielle Bogenstück ermöglicht eine exakte 90-Grad-Richtungsänderung in Ihrem Lüftungssystem. Dies ist entscheidend für eine effiziente Luftführung und die Anpassung an räumliche Gegebenheiten.

Werkzeugfreie Klemmverbindung

Die Installation des Kermi x-well Bogens erfolgt schnell und unkompliziert ohne den Einsatz von Spezialwerkzeugen.

Das spart Zeit und Aufwand bei der Montage und reduziert potenzielle Fehlerquellen.

Optimierter Biegeradius

Mit einer Verkleinerung des Biegeradius auf ca. 103 mm bietet der Bogen eine kompakte Lösung für enge Installationsbereiche.

Dies gewährleistet eine platzsparende Verlegung der Lüftungsrohre ohne Leistungseinbußen.

Inklusive Dichtungen

Für eine absolut dichte und leakagefreie Verbindung werden zwei hochwertige Dichtungen mitgeliefert. Dies sorgt für eine optimale Luftdichtigkeit des Systems und verhindert Energieverluste.

Technische Spezifikationen

Allgemeine Daten

Parameter	Wert	Hinweis/Besonderheit
Nennweite (NW)	75 mm	Standard für Kermi x-well Systeme
Winkel	90 Grad	Zur Richtungsänderung von Lüftungsrohren
Biegeradius (effektiv)	ca. 103 mm	Optimiert für kompakte Installationen
Verbindung	Werkzeugfreie Klemmverbindung	Schnelle und einfache Montage
Lieferumfang	Inklusive zwei Dichtungen	Für luftdichte Installation

Abmessungen

Abmessung	Wert	Hinweis
Gesamthöhe	168 mm	(H)
Gesamtbreite	143 mm	(B)
Gesamtdurchmesser	80 mm	(Durchm.)
Bauhöhe	100 mm	Maß zur Platzbedarfsplanung
Baulänge	180 mm	Maß zur Platzbedarfsplanung

Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien

Der Kermi x-well Bogen Lüftungsrohr 90 Grad NW 75 ist ideal für den Einsatz in komplexen Lüftungssystemen in Wohn- und Gewerbegebäuden.

Er ermöglicht eine präzise Anpassung der Rohrführung an bauliche Gegebenheiten, insbesondere in Bereichen mit begrenztem Platzangebot.

Perfekt geeignet für Neubau- und Sanierungsprojekte, wo eine effiziente und zuverlässige Luftführung von größter Bedeutung ist.

Hersteller & Qualität

Der Kermi x-well Bogen ist Teil des bewährten Kermi x-well Anschlusssystems, das für höchste Qualität und Zuverlässigkeit in der Lüftungstechnik steht. Kermi Produkte gewährleisten Langlebigkeit und eine optimale Funktion Ihrer Lüftungsanlage.

Investieren Sie in eine zuverlässige und zukunftsfähige Lüftungslösung!

Der Kermi x-well Bogen Lüftungsrohr 90 Grad NW 75 bietet Ihnen die Sicherheit einer einfachen Montage und dauerhaft dichter Verbindungen.