

Online ansehen: <https://www.luftbude.de/zubehoer/kermi/kermi-x-well-epp-rohr-nw-160-43-1000-mm-y2302160001k-lb32376/>

Kermi EPP-Rohr x-well NW 160 mit 43mm Dämmung

Für Außen- und Fortluft, verhindert Kondensat und ist kürzbar



Artikel-Nr.	LB32376
Hersteller-Nr.	Y2302160001K
EAN	4037486558660
Hersteller	Kermi

55,46 €

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten · Preis zum Zeitpunkt der Erstellung
(25.10.2026), Änderungen vorbehalten

Beschreibung

Kermi x-well EPP-Rohr NW 160/43 - Optimale Luftführung ohne Kondensat

Verhindern Sie zuverlässig Kondensatbildung mit dem Kermi x-well EPP-Rohr NW 160/43 - für eine langlebige und effiziente Luftführung.

Das Kermi x-well EPP-Rohr NW 160/43 ist ein Original Kermi Lüftungs-Zubehör, speziell entwickelt, um Kondensatbildung in Lüftungssystemen effektiv zu verhindern. Mit einer Dämmstärke von 43 mm und einer Nennweite von 160 mm ist dieses 1000 mm lange Rohr aus EPP ideal für die zuverlässige und effiziente Führung von Außen- und Fortluft. Es gewährleistet ein trockenes und hygienisches Lüftungssystem und kann bei Bedarf flexibel gekürzt werden.

Ihre Vorteile im Überblick:

- **Effektiver Kondensatschutz:** Die spezielle EPP-Konstruktion mit 43 mm Dämmstärke verhindert zuverlässig die Bildung von Kondenswasser.
- **Optimale Luftführung:** Ideal für die effiziente und sichere Leitung von Außen- und Fortluft in Ihrem Lüftungssystem.
- **Flexible Anpassung:** Das Rohr ist bei Bedarf einfach kürzbar, um sich perfekt an Ihre Installationsbedingungen anzupassen.
- **Original Kermi Qualität:** Vertrauen Sie auf hochwertiges Originalzubehör vom renommierten Hersteller Kermi für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.
- **Robustes EPP-Material:** Gefertigt aus expandiertem Polypropylen für hohe Stabilität, geringes Gewicht und exzellente Isolationseigenschaften.

Effektive Kondensatvermeidung

Das x-well EPP-Rohr ist mit einer beeindruckenden Dämmstärke von 43 mm ausgestattet. Diese Isolierung ist entscheidend, um Temperaturschwankungen zwischen der durchströmenden Luft und der Umgebung zu minimieren.

Durch die zuverlässige Verhinderung von Kondensatbildung wird die Langlebigkeit Ihres Lüftungssystems signifikant erhöht und Schimmelbildung effektiv vorgebeugt.

Vielseitige Luftführung

Dieses spezielle Rohr ist perfekt auf die Anforderungen der Außen- und Fortluftführung in modernen Lüftungssystemen abgestimmt. Seine Konstruktion gewährleistet einen reibungslosen Luftstrom.

Es sorgt für einen effizienten Austausch der Raumluft, trägt maßgeblich zur Verbesserung der Luftqualität bei und unterstützt somit ein gesundes Wohn- oder Arbeitsklima.

Einfache Anpassbarkeit

Das EPP-Material des Rohrs ermöglicht eine unkomplizierte Bearbeitung und kann bei Bedarf präzise gekürzt werden, um spezifische Installationsanforderungen zu erfüllen.

Diese Flexibilität spart Installationszeit und ermöglicht eine maßgeschneiderte Lösung, die sich nahtlos in jede Systemkonfiguration einfügt.

Technische Spezifikationen

Parameter	Wert	Besonderheit
Nennweite	160 mm (DN 160)	Standardgröße für effiziente Luftführung
Dämmstärke	43 mm	Exzellente thermische Isolation gegen Kondensat
Länge	1000 mm	Standardlänge, bei Bedarf kürzbar
Material	EPP (Expandiertes Polypropylen)	Leicht, robust, schall- und wärmedämmend
Gewicht	1,90 kg	Leichtgewicht für einfache Handhabung

Abmessung	Maß	Hinweis
Länge	1000 mm	
Nennweite	160 mm	
Höhe	270 mm	
Tiefe	260 mm	

Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien

Das Kermi x-well EPP-Rohr NW 160/43 ist die ideale Wahl für den Einsatz in modernen Lüftungssystemen, sowohl in privaten Wohngebäuden als auch in gewerblichen Einrichtungen. Es eignet sich hervorragend für die professionelle Führung von Außen- und Fortluft, um ein gesundes und kondensatfreies Raumklima zu gewährleisten.

Besonders relevant ist dieses Rohr in Neubau- und Sanierungsprojekten, wo energieeffiziente und schimmelpräventive Lüftungslösungen gefragt sind. Es trägt dazu bei, die Luftqualität zu optimieren und die Bausubstanz langfristig zu schützen.

Hersteller & Qualität

Als Original Kermi Lüftungs-Zubehör steht das x-well EPP-Rohr NW 160/43 für höchste Qualität und Zuverlässigkeit. Kermi ist bekannt für seine innovativen und langlebigen Produkte im Bereich Heiz- und Lüftungstechnik, die strengen Qualitätsstandards unterliegen. Mit diesem Produkt investieren Sie in eine bewährte Lösung eines führenden Herstellers.

Sorgen Sie jetzt für ein optimales Raumklima und schützen Sie Ihr Lüftungssystem nachhaltig vor Kondensatschäden!

Wählen Sie das Kermi x-well EPP-Rohr NW 160/43 für eine zuverlässige und effiziente Luftführung. Unser Expertenteam berät Sie gerne bei Fragen zur Installation und Anwendung.