

Online ansehen: <https://www.luftbude.de/zubehoer/komfovent/komfovent-2-wege-ventil-vvp47.10-0.25-744600034-lb33196/>

KomfoVent 2-Wege-Ventil VVP47.10-0.25

Präzise Wassersteuerung für HLK mit kvs-Wert 0,25 m³/h



Artikel-Nr.	LB33196
Hersteller-Nr.	744600034
Hersteller	KomfoVent

63,06 €

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten · Preis zum Zeitpunkt der Erstellung (25.10.2026), Änderungen vorbehalten

Beschreibung

KomfoVent 2-Wege-Ventil VVP47.10-0.25 - Präzise Wassersteuerung für Effizienz

Erleben Sie präzise und zuverlässige Wassersteuerung mit dem KomfoVent 2-Wege-Ventil - für optimale Systemeffizienz und Kontrolle.

Das KomfoVent 2-Wege-Ventil VVP47.10-0.25 ist die ideale Lösung für die exakte Steuerung des Wasserdurchflusses in verschiedenen Systemen. Als kompaktes und leistungsstarkes Bauteil ermöglicht es eine präzise Regulierung, die zur Effizienzsteigerung und zur Stabilisierung Ihrer Anlagen beiträgt.

Ihre Vorteile im Überblick:

- **Präzise Wasserregulierung:** Ermöglicht die genaue Steuerung des Durchflusses für optimale Systemleistung.
- **Hohe Zuverlässigkeit:** Konstruiert für langanhaltende und störungsfreie Funktion im täglichen Betrieb.
- **Effizienzsteigerung:** Trägt zur Optimierung des Energieverbrauchs durch präzise Regulierung bei.
- **Vielseitige Einsatzmöglichkeiten:** Geeignet für eine breite Palette von Anwendungen in der Wassersteuerung.
- **Kompaktes Design:** Erleichtert die Installation auch in beengten oder komplexen Systemumgebungen.

Zwei-Wege-Funktionalität

Dieses Ventil ist speziell als 2-Wege-Ventil konzipiert, was bedeutet, dass es den Wasserfluss in einer Leitung präzise öffnen oder schließen kann. Diese direkte Steuerungsoption ist fundamental für Systeme, die einen klaren Ein- und Ausschaltzustand oder eine genaue Durchflussregulierung erfordern.

Der Nutzen liegt in der einfachen, aber effektiven Kontrolle von Prozessen, wo ein definierter Wasserweg unabdingbar ist, wie in Heiz- oder Kühlsystemen, um nur ein Medium zu leiten.

Optimierte Durchflussrate

Mit einem kvs-Wert von 0,25 m³/h bietet das Ventil eine fein abgestimmte Durchflusskapazität. Dieser spezifische Wert ist entscheidend für Anwendungen, die eine sehr präzise, aber nicht übermäßig hohe Durchflussrate benötigen, um eine stabile und genaue Temperatur- oder Druckregelung zu gewährleisten.

Der Vorteil für Sie ist eine exakte Kontrolle über die gewünschte Wassermenge, was zu einer verbesserten Systemreaktion und einer präziseren Einstellung von Parametern führt.

Technische Spezifikationen

Parameter	Wert	Besonderheit
kvs-Wert	0,25 m ³ /h	Optimale Durchflussrate für präzise Regelaufgaben

Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien

Das KomfoVent 2-Wege-Ventil eignet sich hervorragend für den Einsatz in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage (HLK), wo eine präzise Regelung des Wasserkreislaufs entscheidend ist. Es findet Anwendung in kleinen Heizkreisen, zur Zonenregelung in Gebäuden oder in Kühlsystemen, die eine feine Abstimmung der Mediumzufuhr erfordern.

Darüber hinaus kann es in verschiedenen industriellen Prozessen zur Steuerung von Kühl- oder Prozesswasser eingesetzt werden, wo ein zuverlässiges Ein- und Ausschalten des Durchflusses gefordert ist.

Hersteller & Qualität

Das KomfoVent 2-Wege-Ventil VVP47.10-0.25 steht für die Qualität und Zuverlässigkeit, die Sie von einem modernen Steuerungsbauteil erwarten können. Gefertigt unter strengen Qualitätsstandards, gewährleistet dieses Ventil eine lange Lebensdauer und eine konstante Leistung in Ihrer Anwendung.

Vertrauen Sie auf das KomfoVent 2-Wege-Ventil VVP47.10-0.25 für eine zuverlässige und effiziente Wassersteuerung in Ihren Systemen!

Für weitere Informationen oder eine persönliche Beratung stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Optimieren Sie Ihre Anlagen noch heute mit präziser Regelungstechnik.

Hinweis: Symbolfoto / Grafische Darstellung.

Das gelieferte Produkt entspricht der technischen Spezifikation, kann jedoch in optischen Details (z.B. Gehäuseform, Beschriftung) von der Abbildung abweichen.