

Online ansehen: <https://www.luftbude.de/zubehoer/komfovent/komfovent-3-wege-ventil-vxp45.40-25.0-744600250-lb33469/>

---

## KomfoVent 3-Wege-Ventil VXP45.40-25.0 kvs 25,0 m³/h

Präzise Wassersteuerung für effiziente HLK-Systeme



|                |           |
|----------------|-----------|
| Artikel-Nr.    | LB33469   |
| Hersteller-Nr. | 744600250 |
| Hersteller     | KomfoVent |

**491,67 €**

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten · Preis zum Zeitpunkt der Erstellung (25.10.2026), Änderungen vorbehalten

## Beschreibung

---

### KomfoVent 3-Wege-Ventil VXP45.40-25.0 - Präzise Wassersteuerung für Effizienz

---

**Optimieren Sie Ihre Wasserkreisläufe mit dem KomfoVent 3-Wege-Ventil VXP45.40-25.0 - für zuverlässige und effiziente Systemkontrolle.**

Das KomfoVent 3-Wege-Ventil VXP45.40-25.0 ist eine hochwertige Lösung zur präzisen Steuerung von Wasserkreisläufen in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage. Mit einem Nennvolumenstrom von 25,0 m³/h ermöglicht es eine effiziente Verteilung und Mischung von Medien, um optimale Systemleistungen zu gewährleisten. Es löst die Herausforderung der genauen Temperatur- und Volumenstromregelung und trägt maßgeblich zur Energieeffizienz Ihrer Anlagen bei.

#### Ihre Vorteile im Überblick:

- **Präzise Regelung:** Ermöglicht eine genaue Steuerung des Wasserdurchflusses für optimale Systemleistung und Energieeffizienz.
- **Hohe Durchflusskapazität:** Mit einem kvs-Wert von 25,0 m³/h gewährleistet das Ventil eine ausreichende Versorgung auch bei größeren Anforderungen.
- **Robuste Konstruktion:** Gefertigt aus hochwertigen Materialien für eine lange Lebensdauer und zuverlässigen Betrieb unter verschiedenen Bedingungen.
- **Vielseitige Anwendung:** Ideal für Heiz-, Kühl- und Mischaufgaben in komplexen Wasserkreisläufen.
- **Einfache Integration:** Konzipiert für eine unkomplizierte Installation und Wartung in bestehenden oder neuen Systemen.

#### Wasserfluss-Mischung und Verteilung

Das KomfoVent 3-Wege-Ventil kann zwei Fluidströme mischen oder einen einzelnen Strom auf zwei Ausgänge verteilen.

Dies ermöglicht eine präzise Temperaturregelung und eine flexible Anpassung der hydraulischen Schaltung an spezifische Anforderungen von Heiz- oder Kühlsystemen.

#### Hohe Durchflussleistung (kvs 25,0 m³/h)

Mit einem Nennvolumenstrom von 25,0 m³/h bietet das Ventil eine exzellente Kapazität für den Transport großer Wassermengen.

Dies gewährleistet eine effiziente Medienversorgung auch in größeren Anlagen und minimiert Druckverluste, was zur Energieersparnis beiträgt.

#### Technische Spezifikationen

| Parameter              | Wert      | Besonderheit                                   |
|------------------------|-----------|------------------------------------------------|
| Nennvolumenstrom (kvs) | 25,0 m³/h | Hohe Kapazität für effiziente Medienversorgung |

## **Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien**

**Heizungsanlagen:** Zur Regelung von Vorlauf- und Rücklauftemperaturen in Heizkreisen, Fußbodenheizungen oder Heizkörpern.

**Klimaanlagen:** Für die präzise Steuerung des Kühlwasserdurchflusses in Kühlregistern zur Raumklimatisierung.

**Prozesswärme und -kühlung:** In industriellen Anwendungen zur exakten Temperaturführung bei Produktionsprozessen, die eine stabile Medientemperatur erfordern.

## **Hersteller & Qualität**

KomfoVent steht für Qualität und Zuverlässigkeit in der Fluidtechnik. Unsere Produkte werden unter strengen Qualitätskontrollen gefertigt und erfüllen höchste Industriestandards, um eine langfristige und störungsfreie Funktion zu gewährleisten.

## **Optimieren Sie jetzt die Effizienz Ihrer Anlagen mit dem KomfoVent 3-Wege-Ventil!**

Kontaktieren Sie uns für eine persönliche Beratung oder bestellen Sie direkt, um von präziser Steuerung und zuverlässiger Leistung zu profitieren.

## **Hinweis: Symbolfoto / Grafische Darstellung.**

Das gelieferte Produkt entspricht der technischen Spezifikation, kann jedoch in optischen Details (z.B. Gehäuseform, Beschriftung) von der Abbildung abweichen.