

Online ansehen: <https://www.luftbude.de/zubehoer/wolf/wolf-iso-rohrsystem-bogen-dn125-90gr-2576009-lb37113/>

Wolf ISO-Rohrsystem Bogen 90° DN 125 Polyethylen B1

Effiziente Wärmedämmung und erhöhter Brandschutz mit 16mm Wandstärke



Artikel-Nr.	LB37113
Hersteller-Nr.	2576009
EAN	4045013070875
Hersteller	Wolf

22,40 €

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten · Preis zum Zeitpunkt der Erstellung
(25.10.2026), Änderungen vorbehalten

Beschreibung

Wolf ISO-Rohrsystem Bogen DN125 90Gr - Für effiziente Rohrisolierung

Optimale Isolierung und höchste Sicherheit mit dem Wolf ISO-Rohrsystem Bogen DN125 90Gr - für dauerhaft zuverlässige Anlagen.

Der Wolf ISO-Rohrsystem Bogen DN125 90Gr ist die ideale Lösung für die zuverlässige Isolierung Ihrer Rohrleitungen. Hergestellt aus expandiertem Polyethylen, bietet dieser Bogen hervorragende Wärmedämmeigenschaften und erfüllt dabei höchste Sicherheitsstandards. Er gewährleistet eine effiziente Energieeinsparung und trägt signifikant zum Brandschutz Ihrer Anlage bei.

Ihre Vorteile im Überblick:

- **Hocheffiziente Wärmedämmung:** Reduziert Energieverluste dank einer Wärmeleitfähigkeit von nur 0,041 W/mK.
- **Erhöhter Brandschutz:** Entspricht der Brandklasse B1 nach DIN 4102 für maximale Sicherheit in Ihrer Anlage.
- **Robuste Materialqualität:** Gefertigt aus langlebigem expandiertem Polyethylen für eine lange Lebensdauer.
- **Breiter Einsatzbereich:** Zuverlässige Funktion bei Temperaturen von -40°C bis +100°C.
- **Passgenauigkeit:** Perfekt abgestimmt auf Rohre mit einer Nennweite von DN 125 und einer Wandstärke von 16 mm.

Hervorragende Wärmedämmung

Der Bogen ist speziell für die Reduzierung von Wärmeverlusten in Rohrsystemen konzipiert.

Dies führt zu erheblichen Energieeinsparungen und trägt zur Effizienz Ihrer Heiz- oder Kühlsysteme bei.

Zuverlässiger Brandschutz

Mit der Brandklasse B1 nach DIN 4102 bietet der ISO-Rohrsystem Bogen einen wichtigen Beitrag zur passiven Brandsicherheit.

Im Falle eines Brandes wird die Ausbreitung von Flammen minimiert, was die Sicherheit von Personen und Gebäuden erhöht.

Langlebiges Material

Gefertigt aus expandiertem Polyethylen, ist der Bogen besonders widerstandsfähig und langlebig.

Dieses Material gewährleistet eine zuverlässige Funktion über Jahre hinweg und ist beständig gegenüber Umwelteinflüssen.

Technische Spezifikationen

Parameter	Wert	Besonderheit
-----------	------	--------------

Material	Expandiertes Polyethylen	Leicht und robust
Wärmeleitfähigkeit (EN 12667)	0,041 W/mK	Hohe Dämmleistung
Brandklasse (DIN 4102)	B1	Schwer entflammbar
Einsatzbereich	-40°C - +100°C	Vielseitig verwendbar

Abmessung	Maß	Hinweis
Nennweite	DN 125	Passgenau für gängige Rohrsysteme
Wandstärke	16 mm	Optimale Isolationsdicke
Artikelgewicht	0.07 kg	Leicht und einfach zu handhaben

Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien

Der Wolf ISO-Rohrsystem Bogen DN125 90Gr eignet sich ideal für den Einsatz in:

Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage (HLK), um Wärmeverluste zu minimieren und Energie zu sparen.

Industriellen Rohrleitungssystemen, wo hohe Anforderungen an Brandschutz und thermische Effizienz gestellt werden.

Wohngebäuden und Gewerbeobjekten, die eine zuverlässige und sichere Isolierung ihrer Rohrleitungen erfordern.

Hersteller & Qualität

Der Wolf ISO-Rohrsystem Bogen DN125 90Gr wird von der renommierten Wolf GmbH hergestellt, einem führenden Unternehmen für Heiz-, Klima-, Lüftungs- und Solarsysteme. Wolf steht für Produkte von höchster Qualität und Zuverlässigkeit, die strengen Normen wie DIN 4102 und EN 12667 entsprechen, um Langlebigkeit und optimale Leistung zu gewährleisten.

Investieren Sie in die Sicherheit und Effizienz Ihrer Anlagen mit dem Wolf ISO-Rohrsystem Bogen DN125 90Gr.

Für weitere Informationen oder eine individuelle Beratung stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.