

Online ansehen: <https://www.luftbude.de/zubehoer/wolf/wolf-iso-rohrsystem-klemmring-dn125-2576020-lb37118/>

Wolf ISO-Rohrsystem Klemmring DN 125 16mm Wandstärke B1

Sichere und effiziente Verbindung für Isorohre mit Brandschutz B1



Artikel-Nr.	LB37118
Hersteller-Nr.	2576020
EAN	4045013071520
Hersteller	Wolf

6,96 €

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten · Preis zum Zeitpunkt der Erstellung
(25.10.2026), Änderungen vorbehalten

Beschreibung

Wolf ISO-Rohrsystem Klemmring DN125 - Optimale Verbindung und Isolierung

Sichere und effiziente Installation mit dem Wolf ISO-Rohrsystem Klemmring DN125 - für dauerhaft zuverlässige Rohrsysteme

Der Wolf ISO-Rohrsystem Klemmring DN125 ist die ideale Lösung zur sicheren und dichten Verbindung von Isorohren. Gefertigt aus expandiertem Polyethylen, gewährleistet dieser Klemmring eine zuverlässige und dauerhafte Installation. Er spielt eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung der Wärmedämmung und der Stabilität Ihres Rohrsystems.

Ihre Vorteile im Überblick:

- **Hervorragende Isolierung:** Gefertigt aus expandiertem Polyethylen mit 16 mm Wandstärke für minimierte Wärmeverluste.
- **Hohe Brandschutzklasse:** Erfüllt die Brandklasse B1 nach DIN 4102 und bietet somit erhöhte Sicherheit.
- **Passgenaue Anwendung:** Speziell entwickelt für eine exakte Passform bei Rohrsystemen mit der Nennweite DN 125.
- **Sichere Verbindung:** Für jede Rohrverbindung erforderlich, um eine dauerhaft dichte und stabile Integration zu gewährleisten.
- **Zuverlässige Materialqualität:** Graues expandiertes Polyethylen sorgt für Langlebigkeit und Funktionalität.

Sichere Rohrverbindung

Der Wolf ISO-Rohrsystem Klemmring DN125 ist ein unverzichtbarer Bestandteil für die korrekte und dauerhafte Montage von Isorohren. Er ist pro Verbindung (Stoß) erforderlich, um eine lückenlose und stabile Einheit zu gewährleisten.

Diese Funktion stellt sicher, dass Ihr Rohrsystem fest zusammenhält und Leckagen oder unerwünschte Luftzirkulationen effektiv verhindert werden.

Optimale Wärmedämmung

Dank seines Materials aus expandiertem Polyethylen und einer Wandstärke von 16 mm bietet der Klemmring hervorragende Isoliereigenschaften. Diese technische Auslegung unterstützt die Effizienz des gesamten ISO-Rohrsystems.

Der direkte Nutzen liegt in der deutlichen Reduzierung von Wärmeverlusten, was zu Energieeinsparungen führt und die Betriebskosten des Systems senkt.

Erhöhter Brandschutz

Mit der Klassifizierung Brandklasse B1 nach DIN 4102 erfüllt der Klemmring hohe Sicherheitsstandards im Bereich des Brandschutzes.

Dies bietet Ihnen die Gewissheit, dass Ihr installiertes Rohrsystem einen wichtigen Beitrag zur Gebäudesicherheit leistet und im Brandfall die Ausbreitung von Flammen minimiert wird.

Technische Spezifikationen

Parameter	Wert	Besonderheit/Hinweis
Material	Expandiertes Polyethylen	Leicht und isolierend
Wärmeleitfähigkeit (EN 12667)	0,041 W/mK	Für effektive Wärmedämmung
Wandstärke	16 mm	Optimale Isolationseffizienz
Brandklasse (DIN 4102)	B1	Schwer entflammbar
Nennweite	DN 125	Passend für Rohrsysteme DN 125
Farbe	grau	Dezentes Design
Erforderlichkeit	1 Klemmring pro Verbindung (Stoß)	Für eine sichere Installation

Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien

Der Wolf ISO-Rohrsystem Klemmring DN125 ist vielseitig einsetzbar in allen Bereichen, wo gedämmte Rohrsysteme sicher verbunden werden müssen. Typische Einsatzgebiete umfassen die Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik (HLK).

Er eignet sich ideal für Installationen in Wohn- und Gewerbegebäuden sowie in industriellen Anlagen, um eine effiziente Energieverteilung und Temperaturhaltung innerhalb des Rohrsystems zu gewährleisten.

Hersteller & Qualität

Der Wolf ISO-Rohrsystem Klemmring DN125 wird von der renommierten **Wolf GmbH** hergestellt, einem führenden Unternehmen im Bereich Heiz-, Klima- und Lüftungstechnik. Dies bürgt für höchste Qualitätsstandards und Zuverlässigkeit des Produkts.

Sichern Sie die Effizienz und Langlebigkeit Ihrer Rohrsysteme mit dem Wolf ISO-Rohrsystem Klemmring DN125.

Vertrauen Sie auf bewährte Qualität für eine zuverlässige und energieeffiziente Installation.