

Online ansehen: <https://www.luftbude.de/zubehoer/wolf/wolf-iso-rohrsystem-bogen-dn160-90gr-2577363-lb37150/>

Wolf ISO-Rohrsystem Bogen DN160 90° Isoliert

Zuverlässige Luftführung mit B1 Brandschutz bis 100°C



Artikel-Nr.	LB37150
Hersteller-Nr.	2577363
EAN	4045013202559
Hersteller	Wolf

24,22 €

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten · Preis zum Zeitpunkt der Erstellung
(25.10.2026), Änderungen vorbehalten

Beschreibung

Wolf ISO-Rohrsystem Bogen DN160 90Gr - Für effiziente Luftführung

Optimale Luftverteilung mit dem Wolf ISO-Rohrsystem Bogen DN160 90Gr - für maximale Systemleistung und Langlebigkeit.

Der Wolf ISO-Rohrsystem Bogen DN160 90Gr ist eine essenzielle Komponente für die präzise und effiziente Gestaltung von Lüftungssystemen. Speziell entwickelt für höchste Ansprüche, gewährleistet dieser Bogen eine zuverlässige Luftführung bei extremen Temperaturen und bietet dabei dank seiner hochwertigen Isolierung optimale Energieeffizienz.

Ihre Vorteile im Überblick:

- **Hohe Brandschutzsicherheit:** Erfüllt die Brandklasse B1 nach DIN 4102 für erhöhte Sicherheit.
- **Exzellente Wärmedämmung:** Mit einer Wärmeleitung von nur 0,040 W/mK minimiert er Energieverluste effektiv.
- **Breiter Einsatzbereich:** Zuverlässiger Betrieb unter extremen Bedingungen von -40°C bis +100°C gewährleistet.
- **Präzise Luftführung:** Der 90-Grad-Bogen ermöglicht exakte Richtungsänderungen in Ihrem Rohrsystem.
- **Wolf Markenqualität:** Steht für Langlebigkeit, Zuverlässigkeit und höchste Verarbeitungsstandards.

Isolierte Luftführung

Der Wolf ISO-Rohrsystem Bogen gewährleistet dank seiner hochwertigen Dämmung eine effiziente und verlustarme Luftführung. Dies verhindert ungewollte Wärme- oder Kältebrücken im System.

Der direkte Nutzen liegt in der Maximierung der Energieeffizienz und der Aufrechterhaltung der gewünschten Systemtemperatur, was zu geringeren Betriebskosten führt.

Präzise Systemintegration

Als spezifischer 90-Grad-Bogen mit DN160-Maß ist dieses Bauteil perfekt auf das Wolf ISO-Rohrsystem abgestimmt. Es ermöglicht eine passgenaue und einfache Installation in komplexen Rohrverläufen.

Dadurch wird die Montage vereinfacht und eine dichte, zuverlässige Verbindung im gesamten Lüftungssystem sichergestellt.

Extreme Temperaturbeständigkeit

Dieser Bogen ist für einen breiten Einsatzbereich von -40°C bis +100°C konzipiert und behält seine physikalischen Eigenschaften auch unter anspruchsvollen klimatischen Bedingungen bei.

Die hohe Temperaturbeständigkeit garantiert eine lange Lebensdauer und zuverlässige Funktion, selbst in Umgebungen mit starken Temperaturschwankungen.

Technische Spezifikationen

Parameter	Wert	Besonderheit
Brandklasse	B1 nach DIN 4102	Hoher Brandschutz
Wärmeleitung	0,040 W/mK	Exzellente Isolierleistung
Einsatzbereich	-40 °C bis +100 °C	Extreme Temperaturbeständigkeit
Nenndurchmesser	DN160	Standardisierte Passform für Wolf Rohrsysteme
Biegewinkel	90 Grad	Zur Richtungsänderung im Rohrverlauf

Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien

Der Wolf ISO-Rohrsystem Bogen DN160 90Gr eignet sich ideal für den Einsatz in komplexen Lüftungssystemen, insbesondere in Wohn- und Gewerbegebäuden, wo eine präzise und energieeffiziente Luftführung unerlässlich ist.

Er findet Anwendung in Systemen, die hohe Anforderungen an die Temperaturstabilität und den Brandschutz stellen, wie zum Beispiel in Lüftungsanlagen für Komfort-Wohnungs-Lüftungen (CWL) oder in industriellen Abluftsystemen.

Hersteller & Qualität

Als Produkt der renommierten Wolf GmbH steht der ISO-Rohrsystem Bogen für höchste deutsche Ingenieurskunst und Fertigungsqualität. Wolf ist bekannt für seine zuverlässigen und langlebigen Lösungen im Bereich Heizung, Klima und Lüftung, die strengen Qualitätsstandards unterliegen.

Optimieren Sie Ihr Lüftungssystem noch heute mit dem Wolf ISO-Rohrsystem Bogen DN160 90Gr und sichern Sie sich maximale Effizienz und Langlebigkeit!

Kontaktieren Sie uns für eine persönliche Beratung oder erfahren Sie mehr über unsere hochwertigen Lüftungskomponenten.