

Online ansehen: <https://www.luftbude.de/zubehoer/wolf/wolf-klickverbinder-fuer-schlauch-dn63-52-antistatisch-antimikrobiell-2577415-lb37162/>

Wolf Klickverbinder DN63/52 für Betondecken

Werkzeuglose Installation für hohe Dichtheit und hygienische Luftführung



Artikel-Nr.	LB37162
Hersteller-Nr.	2577415
EAN	4045013210158
Hersteller	Wolf

3,94 €

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten · Preis zum Zeitpunkt der Erstellung
(24.10.2026), Änderungen vorbehalten

Beschreibung

Wolf Klickverbinder für Schlauch DN63/52 - Sicher & werkzeuglos verbinden

Robuste und hygienische Verbindungen mit dem Wolf Klickverbinder für Schlauch DN63/52 - für dauerhaft saubere Luft

Der Wolf Klickverbinder für Schlauch DN63/52 bietet eine innovative Lösung zur sicheren und werkzeuglosen Verbindung zweier Rundkanäle DN 63. Dieses spezielle Kunststoffbauteil ist ideal für die Installation innerhalb der Betondecke konzipiert und gewährleistet eine hohe Systemdichtheit. Dank seiner antistatischen und antimikrobiellen Eigenschaften trägt er maßgeblich zu einer hygienischen Luftführung bei.

Ihre Vorteile im Überblick:

- **Werkzeuglose Installation:** Ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Montage, was Zeit und Aufwand auf der Baustelle spart.
- **Hohe Systemdichtheit:** Gewährleistet eine zuverlässige Dichtheit bis zu ± 2.000 Pa, wodurch Luftlecks minimiert und die Effizienz des Lüftungssystems maximiert wird.
- **Antistatisch & Antimikrobiell:** Verhindert die Ansammlung statischer Ladungen und das Wachstum von Mikroorganismen, was für eine verbesserte Raumluftqualität sorgt.
- **Optimal für Betondecken:** Speziell für den Einbau in Betondecken entwickelt, bietet maximale Flexibilität bei der Planung und Installation.
- **Lebensmittelechtes Material:** Die Verwendung von lebensmittelechtem Kunststoff garantiert höchste Hygiene und Sicherheit im direkten Luftkontakt.
- **Geprüfte Qualität:** Unabhängige Prüfungen und Zertifizierungen durch TÜV Süd und ISEGA bestätigen die herausragende Qualität und Sicherheit des Produkts.

Werkzeuglose Verbindung

Der Wolf Klickverbinder ermöglicht eine besonders einfache und schnelle Montage. Zwei Rundkanäle DN 63 lassen sich ohne den Einsatz von zusätzlichem Werkzeug sicher miteinander verbinden.

Der direkte Nutzen liegt in der enormen Zeitersparnis bei der Installation und einer reduzierten Fehleranfälligkeit. Dies vereinfacht Bauprozesse und sorgt für eine effiziente Fertigstellung.

Antistatische und antimikrobielle Eigenschaften

Das speziell entwickelte Kunststoffmaterial des Klickverbinders ist sowohl antistatisch als auch antimikrobiell. Dies verhindert die Ansammlung von Staub und Schmutz sowie das Wachstum von Bakterien und Pilzen im Lüftungssystem.

Diese Eigenschaften gewährleisten eine dauerhaft hygienische Luftführung und tragen maßgeblich zur Gesundheit und zum Wohlbefinden der Nutzer bei, indem sie die Verbreitung von Allergenen und Keimen

reduzieren.

Optimiert für die Installation in Betondecken

Der Klickverbinder ist speziell dafür ausgelegt, sicher und stabil innerhalb von Betondecken installiert zu werden. Seine Konstruktion erlaubt eine Integration, die den baulichen Anforderungen gerecht wird und gleichzeitig Platz spart.

Dies bietet Planern und Installateuren maximale Flexibilität bei der Gestaltung von Lüftungssystemen und ermöglicht eine diskrete, platzsparende Unterbringung der Kanäle.

Technische Spezifikationen

Parameter	Wert	Besonderheit
Verbindungstyp	Klickverbinder für Schlauch DN63/52	Werkzeuglose Verbindung zweier Rundkanäle DN 63
Material	Kunststoff	Antistatisch, antimikrobiell, lebensmittelecht
Systemdichtheit	bis ± 2.000 Pa	Hohe Dichtheit für effizienten Betrieb
Betriebstemperatur	-20 bis +60 °C	Breiter Temperaturbereich
Druckfestigkeit	bis 200 mm Beton	Robust für Betondeckeninstallation

Standard	Klasse / Zertifikat	Hinweis
Dichtheitsklasse	D nach DIN EN 12237 bzw. ATC2 nach EN 16798-3	Geprüfte Dichtheitsleistung
Brandverhalten	Klasse E nach EN 13501-1	Standardisiertes Brandverhalten
Zertifizierung	TÜV Süd bzw. ISEGA	Unabhängig geprüft und zertifiziert
Erforderlich	Klick- und Dichtring notwendig!	Für vollständige Funktion und Dichtheit

Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien

Der Wolf Klickverbinder ist prädestiniert für den Einsatz in modernen Wohnraumlüftungssystemen, insbesondere wenn die Installation der Lüftungskanäle innerhalb von Betondecken erfolgen soll. Seine Robustheit und die spezielle Bauweise ermöglichen eine unsichtbare und platzsparende Integration in Neubauten und Sanierungsprojekten.

Darüber hinaus eignet er sich hervorragend für Anwendungen, bei denen hohe Anforderungen an die Hygiene der Luftführung gestellt werden, wie beispielsweise in Allergikerhaushalten, Büros oder öffentlichen Gebäuden, da die antistatischen und antimikrobiellen Eigenschaften die Luftqualität verbessern.

Hersteller & Qualität

Dieser hochwertige Klickverbinder stammt von der renommierten Wolf GmbH, einem führenden Hersteller im Bereich der Wohnraumlüftung. Wolf steht für innovative Lösungen und höchste Qualitätsstandards. Alle Eigenschaften dieses Produkts wurden unabhängig von TÜV Süd und ISEGA geprüft und zertifiziert, was die herausragende Qualität und Sicherheit zusätzlich untermauert.

Investieren Sie in eine zukunftsfähige Lüftungsanlage mit dem Wolf Klickverbinder – für maximale Hygiene und Installationssicherheit!

Sollten Sie Fragen zur Kompatibilität oder Installation haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Unser Expertenteam berät Sie gerne.