

Online ansehen: <https://www.luftbude.de/kermi/kermi-x-well-muffe-fuer-eps-rohr-nw-160-15-y2301160015k-lb60217/>

Kermi x-well Muffe NW 160/15mm für EPS-Rohr

Sichere und dichte Rohrverbindung für effiziente Lüftungssysteme



Artikel-Nr.	LB60217
Hersteller-Nr.	Y2301160015K
EAN	4051487976933
Hersteller	Kermi

7,27 €

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten · Preis zum Zeitpunkt der Erstellung
(25.10.2026), Änderungen vorbehalten

Beschreibung

Kermi x-well Muffe für EPS-Rohr NW 160/15

Hochwertige Muffe für Kermi x-well EPS-Rohre

Diese Muffe von Kermi ist speziell für die Verbindung von EPS-Rohren (expandiertes Polystyrol) im Nennweitenbereich NW160/15 konzipiert. Sie gewährleistet eine sichere und dichte Verbindung im Kermi x-well Lüftungssystem und trägt so zu einer effizienten und zuverlässigen Luftverteilung in Gebäuden bei.

Ihre Vorteile im Überblick:

- **Sichere Verbindung:** Sorgt für eine feste und dichte Verrohrung.
- **Hohe Kompatibilität:** Speziell entwickelt für Kermi x-well EPS-Rohre NW 160/15.
- **Langlebiges Material:** Gefertigt aus robustem EPS für eine lange Lebensdauer.
- **Einfache Montage:** Ermöglicht eine unkomplizierte Installation.
- **Qualität von Kermi:** Ein Produkt eines renommierten Herstellers im Bereich Lüftungstechnik.

Anwendungsbereiche

Die Kermi x-well Muffe findet ihren Einsatz in Lüftungsanlagen, insbesondere in Wohn- und Geschäftsgebäuden, wo eine kontrollierte Wohnraumlüftung zur Verbesserung der Luftqualität und Energieeffizienz beitragen soll.

Sie ist ideal für die Verlegung von Lüftungsrohren in Decken, Wänden oder Bodenschächten und ermöglicht den einfachen Anschluss und die Erweiterung von Lüftungskanälen.

Das System ist auf die Bedürfnisse moderner Bauprojekte zugeschnitten, bei denen Wert auf eine einfache Handhabung und hohe Leistung gelegt wird.

Besondere Eigenschaften

Die Muffe besteht aus EPS (expandiertem Polystyrol), einem Material, das für seine isolierenden Eigenschaften und sein geringes Gewicht bekannt ist. Dies erleichtert nicht nur die Handhabung, sondern trägt auch zur Energieeffizienz des Gesamtsystems bei.

Die präzise Fertigung garantiert eine passgenaue Verbindung, die Leckagen minimiert und die Effizienz des Lüftungssystems maximiert.

Das Kermi x-well System ist darauf ausgelegt, höchsten Ansprüchen an Hygiene und Leistung gerecht zu werden.

Montagehinweise

Die Montage der Muffe ist denkbar einfach. Sie wird auf das Ende des EPS-Rohres gesteckt und sorgt durch ihren inneren Aufbau für eine formschlüssige und dichte Verbindung. Eventuell kann zur zusätzlichen Sicherung und Abdichtung Kleband oder ein spezielles Dichtmittel für Lüftungssysteme verwendet werden, je nach den spezifischen Anforderungen der Installation.

Es wird empfohlen, die Montage gemäß den Richtlinien des Herstellers durchzuführen, um eine optimale Funktion und Langlebigkeit des Lüftungssystems zu gewährleisten.

Prüfen Sie vor der Montage die Kompatibilität mit den zu verbindenden Rohren.

Technische Spezifikationen

Parameter	Wert	Besonderheit
Anschluss Nennweite	NW160/15	Für EPS-Rohre
Material	EPS (expandiertes Polystyrol)	Leicht, isolierend, robust
Hersteller-Nummer	Y2301160009K	

Abmessung	Maß	Hinweis
Rohrdurchmesser	NW 160	Außendurchmesser des Rohres
Muffentiefe	15 mm	Tiefe, in die das Rohr eingeführt wird

Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien

Die Kermi x-well Muffe dient zur Verbindung von Kermi x-well EPS-Rohren in Lüftungsanlagen.

Ermöglicht die Erweiterung und Anpassung von Lüftungsleitungen.

Geeignet für den Einsatz in Wohngebäuden, Bürokomplexen und anderen Anwendungsbereichen, die eine effiziente Wohnraumlüftung erfordern.

Hersteller & Qualität

Das Produkt stammt von Kermi, einem bekannten Hersteller von Heizungs- und Lüftungstechnik, der für seine hochwertigen und langlebigen Produkte bekannt ist.

Kermi steht für Innovation und Zuverlässigkeit in der Gebäudetechnik.

Diese Muffe ist Teil des Kermi x-well Systems, das auf eine einfache Installation und hohe Leistung ausgelegt ist.