Vaillant recoVAIR VAR 60/2 D Lüftung Wärmerückgewinnung

Sensorgesteuerte 60 m³/h Raumlüftung für leise und effiziente Frischluft



Artikel-Nr.	LB61281
Hersteller-Nr.	10047340
EAN	4024074932728
Hersteller	Vaillant

480,44 €

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten · Preis zum Zeitpunkt der Erstellung (21.11.2026), Änderungen vorbehalten

Beschreibung

Vaillant recoVAIR VAR 60/2 D dezentrales Wohnungslüftungsgerät

Vaillant recoVAIR VAR 60/2 D: Effiziente Lüftung für Ihr Zuhause

Das dezentrale Wohnungslüftungsgerät recoVAIR VAR 60/2 D von Vaillant ermöglicht eine kontrollierte Lüftung in einzelnen Räumen oder ganzen Wohnbereichen. Es ist ideal für die Nachrüstung in bestehenden Gebäuden geeignet und benötigt lediglich einen Wanddurchbruch sowie einen Stromanschluss.

Effizienz durch Wärmerückgewinnung

Das Gerät arbeitet mit einem automatischen Wechsel der Strömungsrichtung alle 70 Sekunden. Dabei wird die Energie aus der Abluft über einen regenerativen Keramikwärmespeicher zurückgewonnen und die Frischluft vorgewärmt. Dies kann die Heizkosten um bis zu 30% senken und ermöglicht eine kleinere Dimensionierung des Wärmeerzeugers. Im Sommer wird Kälte zurückgewonnen, um die Raumtemperatur angenehm zu halten.

Automatische Regelung der Luftfeuchtigkeit

Ein integrierter Feuchtesensor sorgt für ein angenehmes Raumklima und schaltet das Gerät bei Bedarf automatisch ein. Dies schützt die Bausubstanz vor Feuchteschäden. Ein integrierter Lichtsensor unterstützt die bedarfsabhängige Regelung.

Ihre Vorteile im Überblick:

- **Dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung**: Kontrollierte Lüftung und Energieeffizienz.
- **Bedarfsabhängige Regelung**: Intelligente Steuerung des Luftvolumenstroms durch Feuchte- und Lichtsensoren.
- **Hoher Wirkungsgrad**: Bis zu 30% Heizkosteneinsparung durch effektive Wärmerückgewinnung.
- **Leiser Betrieb**: Dank des EC-Lüftermotors.
- **Einfache Installation und Wartung**: Nachrüstbar in bestehende Gebäude, werkzeuglose Wartung.

Besondere Merkmale

Das recoVAIR VAR 60/2 D zeichnet sich durch eine Vielzahl von Merkmalen aus, die für Komfort und Effizienz sorgen:

- Dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung
- Bedarfsabhängige Regelung des Luftvolumenstroms
- Integrierter Lichtsensor
- Integrierter Luftfeuchtigkeitssensor
- 4 individuell wählbare Einsatzbereiche
- Hoher Wirkungsgrad

- Leiser EC-Lüftermotor
- Flache, formschöne Innenblende aus Kunststoff (weiß)
- Anschlussmöglichkeit für Bedieneinheit mit/ohne CO2-Sensor
- Einfache Geräte- und Systemkonfiguration über DIP-Schalter
- Schnelle und werkzeuglose Wartung

Produktausstattung

Die Ausstattung des Geräts umfasst:

- LED-Anzeige für Betriebsart und Filterwechsel
- 4 wählbare Einsatzbereiche (DIP-Schalter): 20, 40, 60 m³/h und Schalldämpferbetrieb
- DIP-Schalter zur Konfiguration: Leader, Follower
- Betriebsmodi: Überwachungsbetrieb, Automatikbetrieb, Intensivlüftungsbetrieb, manueller Betrieb, Nachtlüftung, Querlüftungsbetrieb
- Regenerativer Keramikwärmespeicher (auswaschbar)
- Alternierender Betrieb (70 Sekunden) bei Wärmerückgewinnung
- Auswaschbare Filter ISO Coarse 45% und 30% für Außen- und Abluft
- Optional erhältlich: Infrarot-Fernbedienung mit Display, Wand-Bedieneinheit (mit und ohne CO2-Sensor)
- Bis zu 15 Geräte (Follower) über einen Leader steuerbar

Steuerung und Konfiguration

Die Konfiguration und Steuerung des Geräts ist flexibel gestaltet. Über DIP-Schalter können verschiedene Einsatzbereiche und Betriebsmodi gewählt werden. Eine Anschlussmöglichkeit für eine Bedieneinheit mit oder ohne CO2-Sensor sowie eine optionale Infrarot-Fernbedienung erweitern die Bedienmöglichkeiten. Bis zu 15 Geräte können über einen zentralen