

Online ansehen: <https://www.luftbude.de/abluft/helios/helios-els-vnc-60-ventilatoreinsatz-1-stufe-codierb.nachlauf-inkl.-fassade-08143-lb16990/>

Helios Ventilatoreinsatz ELS-VNC 60 mit Nachlauf für Bad &

Leise 35 dB(A) und 60 m³/h für effiziente Bad- & WC-Lüftung



Artikel-Nr.	LB16990
Hersteller-Nr.	08143
EAN	4010184081432
Hersteller	Helios

228,34 €

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten · Preis zum Zeitpunkt der Erstellung
(25.10.2026), Änderungen vorbehalten

Beschreibung

Helios ELS-VNC 60 Ventilatoreinsatz - Leise, energieeffiziente Badlüftung

Optimale Raumbelüftung mit dem Helios ELS-VNC 60 Ventilatoreinsatz - für frische Luft und hohen Komfort.

Der Helios ELS-VNC 60 Ventilatoreinsatz ist ein kompakter Radiallüfter, der speziell für die effiziente und leise Belüftung von Bädern, Toiletten und anderen Nassräumen konzipiert wurde. Dank codierbarer Steuerungsoptionen für Nachlauf- und Intervallbetrieb bietet er eine intelligente Lösung für bedarfsgerechte Frischluftzufuhr. Seine innovative UltraSilence® Technologie und der energiesparende Motor gewährleisten höchste Leistung bei minimaler Geräuschentwicklung und niedrigem Energieverbrauch.

Ihre Vorteile im Überblick:

- **Flüsterleiser Betrieb:** Die integrierte UltraSilence® Technologie reduziert den Geräuschpegel auf nur 35 dB(A) für ungestörte Ruhe.
- **Hohe Energieeffizienz:** Der wartungsfreie, energiesparende Kondensatormotor minimiert den Stromverbrauch bei maximaler Leistung.
- **Intelligente Steuerung:** Mit codierbaren Optionen für Anlaufverzögerung, Nachlauf- und Intervallbetrieb passt sich der Lüfter optimal Ihren Bedürfnissen an.
- **Einfache Wartung:** Der spülmaschinenfeste Dauerfilter und die Filterreinigungsanzeige garantieren hygienischen und mühelosen Betrieb.
- **Robust & sicher:** Schutzart IPX5 gewährleistet Strahlwasserschutz und sicheren Einsatz selbst in Feuchträumen (Bereich 1).

Codierbarer Nachlauf- und Intervallbetrieb

Ermöglicht die präzise Einstellung der Lüftungsdauer nach dem Ausschalten des Lichts und des periodischen Betriebs zur automatischen Lüfterneuerung.

Sorgen Sie für stets frische Luft und verhindern Sie Feuchtigkeitsansammlungen, selbst bei unregelmäßiger Raumnutzung, ohne ständiges manuelles Eingreifen.

UltraSilence® Technologie und Energiesparmotor

Ausgestattet mit einem optimierten Radial-Laufrad und einem wartungsfreien Kugellagermotor, der für minimale Geräuschentwicklung und geringen Energieverbrauch konzipiert ist.

Profitieren Sie von einer effektiven Belüftung, die kaum hörbar ist und Ihre Energiekosten niedrig hält, während die Langlebigkeit des Geräts gewährleistet ist.

Integrierte Filterüberwachung & einfache Wartung

Der Ventilatoreinsatz verfügt über einen permanenten, spülmaschinenfesten Filter und eine integrierte Anzeige, die auf notwendige Reinigungsintervalle hinweist.

Gewährleistet dauerhaft eine hohe Luftqualität und reduziert den Wartungsaufwand erheblich, da Sie nur bei Bedarf reinigen müssen und der Filter leicht zu pflegen ist.

Technische Spezifikationen

Parameter	Wert	Besonderheit
Luftvolumenstrom	60 m³/h	Hohe Förderleistung
Leistungsaufnahme	18 W	Sehr energieeffizient
Nennstrom	0,13 A	Geringer Stromverbrauch
Spannung	230 V~, 50 Hz	Standardanschluss
Schalldruckpegel	35 dB(A)	Flüsterleiser Betrieb
Schallleistungspegel	39 dB(A)	Minimale Geräuscentwicklung
Drehzahl	1064 1/min	Optimale Luftumwälzung
Schutzart	IPX5	Strahlwassergeschützt, Schutzklasse II
Betriebstemperatur	0 ... 40 °C	Breiter Einsatzbereich
Motor	Energiesparender Kondensatormotor	Wartungsfrei, kugellagert, Aluminiumgussgehäuse
Filter	Luftfilter Klasse G2	Spülmaschinenfest, permanent
Anlaufverzögerung	0 oder 45 Sekunden	Codierbar
Nachlaufzeit	6, 10, 15 oder 21 Minuten	Codierbar
Intervallzeit	4, 8, 12 oder 24 Stunden	Codierbar, deaktivierbar
Elektrische Zuleitung	NYM-O 3x1,5 mm²	4x1,5 mm² für Intervall-Deaktivierung

Abmessung	Maß	Hinweis
Breite	260 mm	Kompaktes Design
Höhe	260 mm	Kompaktes Design
Tiefe	130 mm	Geringe Einbautiefe
Nennbreite (Kanal)	80 mm	Für standardisierte Kanalanschlüsse

Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien

Badezimmer & Toiletten: Effektive Entlüftung nach dem Duschen oder der Nutzung, um Feuchtigkeit und Gerüche schnell abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen.

Nassräume (Bereich 1): Sicherer Einsatz auch direkt im Dusch- oder Wannenumfeld dank IPX5-Schutzart, ideal für die Einhaltung relevanter Sicherheitsstandards.

Hotels & Ferienwohnungen: Perfekt für die automatische, periodische Belüftung von Räumen mit unregelmäßiger Nutzung, um stets ein angenehmes und hygienisches Raumklima zu gewährleisten.

Fertigbau mit Abluftschächten: Durch seine Bauweise und Leistungsfähigkeit ist der Ventilator hervorragend für die Installation in Fertighäusern mit bestehenden Abluftschachtsystemen geeignet.

Hersteller & Qualität

Der Helios ELS-VNC 60 Ventilatoreinsatz stammt vom renommierten Hersteller Helios Ventilatoren, einem Garant für hochwertige und langlebige Lüftungstechnik. Er zeichnet sich durch die innovative UltraSilence® Technologie und einen wartungsfreien, kugellagerten Energiesparmotor aus. Die Schutzisolierung (Klasse II) und die Schutzart IPX5 unterstreichen den hohen Qualitätsanspruch und die Zuverlässigkeit des Produkts.

Optimieren Sie Ihr Raumklima noch heute mit dem Helios ELS-VNC 60 Ventilatoreinsatz!

Profitieren Sie von modernster Technologie für stets frische Luft und effiziente Entlüftung in Ihren Nassräumen. Unser Expertenteam berät Sie gerne bei der Auswahl der passenden Lüftungslösung für Ihre spezifischen Anforderungen.