

Online ansehen: <https://www.luftbude.de/ablucht/kermi/kermi-x-well-a12-badluefter-kleinraumluefter-set-lb10541/>

Kermi Kleinraumlüfter x-well A12 Z DN 100 71 m³/h

Leise 47 dB(A) und energieeffiziente Lüftung für Bad und WC mit Nachlauf



Artikel-Nr.	LB10541
Hersteller-Nr.	Y1201012001K
EAN	4037486449067
Hersteller	Kermi

206,00 €

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten · Preis zum Zeitpunkt der Erstellung
(25.10.2026), Änderungen vorbehalten

Beschreibung

Kermi x-well A12 Z Kleinraumlüfter-Set - Leise, Effizient, Komplett

Optimale Raumlüftung mit dem Kermi x-well A12 Z - Frische Luft, wann Sie es wünschen!

Das Kermi x-well A12 Z Kleinraumlüfter-Set ist die ideale Lösung für die dezentrale und bedarfsgerechte Entlüftung einzelner Räume wie Bäder, WCs oder Hauswirtschaftsräume. Dank innovativer EC-Motoren-Technologie arbeitet dieser Lüfter besonders leise und energieeffizient. Er bietet flexible Betriebsprogramme, inklusive Zeitverzögerung und Nachlauf, und sorgt so für ein stets angenehmes Raumklima.

Ihre Vorteile im Überblick:

- **Effizient & Leise:** Modernste EC-Motoren-Technologie gewährleistet eine extrem geringe Leistungsaufnahme und einen flüsterleisen Betrieb.
- **Komplett-Set:** Lieferung als vollständiges Set inklusive Ventilatoreinheit mit integrierter Rückschlagklappe, robuster Wandhülse und passendem Wetterschutzgitter.
- **Flexible Belüftung:** Mit optionaler Grundlastschaltung und einstellbarer Nachlaufzeit passt sich die Lüftung optimal Ihren Bedürfnissen an.
- **Dauerhaft Zuverlässig:** Der wartungsfreie EC-Motor mit Kugellager ist für den zuverlässigen Dauerbetrieb ausgelegt und sorgt für langanhaltende Leistung.
- **Einfache Installation:** Der elektrische Anschluss ist wahlweise Auf- oder Unterputz möglich, was die Installation vereinfacht.

Intelligente Zeitverzögerung & Nachlaufzeit

Das Kermi x-well A12 Z Set ist speziell mit einer Zeitverzögerungsfunktion (einstellbar von 0 bis 2 Minuten) und einer Nachlaufzeit (einstellbar von 0 bis 30 Minuten, Werkseinstellung 15 Minuten) ausgestattet. Dies ermöglicht eine bedarfsgerechte und effiziente Entlüftung, die auch nach dem Ausschalten der Beleuchtung oder bei kurzzeitigem Betreten des Raumes für optimale Luftqualität sorgt.

Sie profitieren von einer automatischen Raumentlüftung, die sich Ihren Gewohnheiten anpasst und unangenehme Gerüche oder Feuchtigkeit zuverlässig abführt, ohne dass Sie ständig an die manuelle Steuerung denken müssen.

Flexible Steuerung und Grundlastfunktion

Die Steuerung des Lüfters erfolgt unkompliziert über den Lichtschalter des Raumes oder einen separaten Schalter. Zusätzlich kann eine Grundlast von 35 m³/h aktiviert werden, um eine kontinuierliche, minimale Belüftung zu gewährleisten. Dies ist besonders vorteilhaft für Räume, die eine permanente Luftzirkulation benötigen.

Diese Funktionen bieten Ihnen maximale Flexibilität in der Raumlüftung und tragen aktiv zur Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung bei, während gleichzeitig der Energieverbrauch durch

die intelligente Steuerung minimiert wird.

Effektiver Rückstau- und Wetterschutz

Der Ventilator ist mit einer integrierten, selbsttätig öffnenden/schließenden Rückschlagklappe ausgestattet, die zuverlässig das Eindringen von kalter Luft oder Zugluft von außen verhindert. Das mitgelieferte Außengitter schützt zusätzlich vor Witterungseinflüssen und Insekten.

Diese intelligenten Designmerkmale gewährleisten nicht nur eine effiziente Entlüftung, sondern auch einen hohen Komfort und Schutz Ihrer Innenräume vor unerwünschten äußeren Einflüssen, wodurch Sie Energiekosten sparen und ein stabiles Raumklima aufrechterhalten können.

Technische Spezifikationen

Leistungsdaten & Elektrik

Parameter	Wert	Hinweis
Nennweite	100 mm	Standard für Kleinraumlüfter
Grundlast (frei blasend)	0 m³/h (Werkseinstellung) / 35 m³/h (einstellbar)	Optional aktivierbar für kontinuierliche Lüftung
Volllast (frei blasend)	71 m³/h	Hohe Entlüftungskapazität
Einschaltverzögerung	2 min (Werkseinstellung) / 0 min (einstellbar)	Flexible Anpassung an Nutzungsverhalten
Nachlaufzeit	15 min (Werkseinstellung) / 0 - 30 min (einstellbar)	Für effiziente Entfeuchtung nach dem Ausschalten
Maximale Temperatur	40 °C	Betriebstemperatur des Ventilators
Spannungsart	Wechselspannung (~230 V)	Standard Hausstrom
Bemessungsspannung	230 V	Netzspannung
Netzfrequenz	50 Hz / 60 Hz	Kompatibel mit gängigen Netzen
Leistungsaufnahme	2,2 W	Extrem energieeffizient dank EC-Motor
Schutzart	IP X4	Schutz gegen allseitiges Spritzwasser, ideal für Feuchträume
Schutzklasse	II	Erhöhte Sicherheit durch Schutzisolation
Schallleistungspegel	47 dB(A)	Besonders leiser Betrieb
Konformität	CE	Entspricht europäischen Sicherheitsstandards

Abmessungen & Installation

Komponente / Abmessung	Maß	Hinweis
Innenblenden Abmessung (L x H x T)	160 x 160 x 38 mm	Kompakte und unauffällige Innenansicht

Komponente / Abmessung	Maß	Hinweis
Ventilator Anschlussstutzen Durchmesser	98 mm	Passend für NW 100
Ventilator Anschlussstutzen Länge	80 mm	
Teleskop-Wandhülse Länge	260 - 500 mm	Anpassbar an verschiedene Wandstärken
Teleskop-Wandhülse Außendurchmesser	114 mm	
Erforderliche Kernbohrung	122 mm	Für die Installation der Wandhülse
Außengitter Abmessung (L x H x T)	150 x 150 x 22,6 mm	Kompaktes Design für den Außenbereich
Außengitter Anschlussstutzen Durchmesser	98 mm	
Außengitter Anschlussstutzen Länge	29 mm	
Netzzuleitung Standard	min. 2 x 0,5 bis 1,5 mm ² (L & N)	Für Betrieb ohne Grundlastschaltung
Netzzuleitung mit Grundlastschaltung	min. 3 x 0,5 bis 1,5 mm ² (L, L & N)	Zusätzlicher Anschluss für die Grundlastfunktion
Farbe	Verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016	Neutral und passend für jede Umgebung
Klappenart	Selbsttätig öffnend/schließend	Integrierte Rückschlagklappe

Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien

Das Kermi x-well A12 Z Kleinraumlüfter-Set ist ideal für die dezentrale und effiziente Belüftung von Feuchträumen und kleineren Zimmern konzipiert. Es findet seinen perfekten Einsatz in:

- **Bädern und WCs:** Zur schnellen und effektiven Abführung von Feuchtigkeit und Gerüchen nach dem Duschen oder der Nutzung.
- **Hauswirtschaftsräumen:** Um abgestandene Luft oder Feuchtigkeit, die z.B. beim Trocknen von Wäsche entsteht, zuverlässig zu entfernen.
- **Kellerräumen ohne Fenster:** Wo eine natürliche Belüftung nicht möglich ist, sorgt der Lüfter für Frischluftzufuhr und verhindert Feuchtigkeitsansammlungen.

Hersteller & Qualität

Kermi steht für innovative und qualitativ hochwertige Produkte im Bereich der Heiz- und Lüftungstechnik. Das x-well A12 Z Kleinraumlüfter-Set wird aus schlagfestem Kunststoff gefertigt und ist mit einem wartungsfreien EC-Motor mit langlebigen Kugellagern ausgestattet. Die Schutzklasse II und die CE-Konformität unterstreichen den hohen Qualitätsstandard und die Sicherheit dieses Produkts, welches für einen zuverlässigen Dauerbetrieb ausgelegt ist.

Sorgen Sie jetzt für ein optimales Raumklima und schützen Sie Ihre Gesundheit sowie Ihre Bausubstanz!

Bestellen Sie das Kermi x-well A12 Z Kleinraumlüfter-Set noch heute und erleben Sie den Unterschied einer effizienten, leisen und zuverlässigen Raumentlüftung.