

Online ansehen: <https://www.luftbude.de/zubehoer/lunos/tac-touch-air-comfort-steuerung-von-lunos-039946-lb10229/>

LUNOS Komfortsteuerung TAC Touch Air Comfort mit Sensoren

Zentrale Steuerung für 12V/230V Lüftungssysteme mit Touch-Bedienung



Artikel-Nr.	LB10229
Hersteller-Nr.	39946
EAN	4050556399468
Hersteller	LUNOS

476,99 €

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten · Preis zum Zeitpunkt der Erstellung (13.10.2026), Änderungen vorbehalten

Beschreibung

Lunos 039946 Komfortsteuerung TAC Touch Air Comfort Steuerung - Intelligente Lüftungsregulierung für Ihr Zuhause

Maximieren Sie den Wohnkomfort mit der TAC Touch Air Comfort Steuerung von Lunos – für ein optimales Raumklima in jedem Zuhause.

Die Lunos 039946 Komfortsteuerung TAC Touch Air Comfort ist die zentrale und intelligente Schnittstelle zur präzisen Steuerung Ihrer LUNOS Lüftungsgeräte. Ob 12 V basierte Systeme wie e², ego oder RA 15-60, oder 230 V Lüfter der Silvento-Serie mit dem optionalen Zusatzmodul 5/ACM – die TAC vereint alle Funktionen in einem eleganten Design. Sie optimiert die Wohnungslüftung und sorgt für ein gesundes und behagliches Raumklima.

Ihre Vorteile im Überblick:

- **Zentrale Steuerung:** Verwalten Sie eine Vielzahl von 12 V und 230 V LUNOS Lüftungsgeräten über ein einziges, intuitives Bedienteil.
- **Umfassende Sensorik:** Integrierte Feuchte- und Temperatursensoren sowie ein optionaler CO₂-Sensor ermöglichen eine bedarfsgeführte Lüftung zur Optimierung der Luftqualität.
- **Flexible Konfiguration:** Passen Sie die Lüftung an Ihre individuellen Bedürfnisse an – mit manuellen oder automatischen Grenzwerten und täglichen Komfortzeitplänen.
- **Intuitive Bedienung:** Das stromsparende E-Ink-Display und das Touch-Feld garantieren eine einfache und übersichtliche Handhabung aller Funktionen.
- **Erweiterbarkeit & Skalierbarkeit:** Die TAC ist für einzelne Wohnungen bis hin zu großen Einfamilienhäusern konzipiert und kann zahlreiche Universalsteuerungen regeln.
- **Zusätzliche Sicherheit:** Der integrierte Vermieterschutz hilft, wichtige Funktionen zum Bauten- und Feuchtigkeitsschutz zu sichern.

Intelligente Sensorik und Automatisierung

Die TAC Steuerung ist mit einem integrierten Feuchte- und Temperatursensor ausgestattet, der eine automatische Grenzwertsteuerung aller angeschlossenen Lüfterstufen ermöglicht. Optional kann ein CO₂-Sensor ergänzt werden, um die Luftqualität noch präziser zu überwachen und die Lüftung bedarfsgerecht anzupassen.

Diese intelligente Sensorik sorgt dafür, dass Ihr Zuhause stets optimal belüftet ist, ohne dass Sie manuell eingreifen müssen. Dies schützt nicht nur die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden, sondern verbessert auch spürbar das Wohlbefinden.

Umfassende Konfigurationsmöglichkeiten

Konfigurieren Sie die TAC Steuerung flexibel nach Ihren Wünschen – sei es über den LUNOS-Planungscode oder die intuitive Menüführung. Erstellen Sie individuelle Komfortzeitpläne, um die Lüftung tages- oder

wochenabhängig zu steuern. Schnelle Zugriffe auf Modi wie Abwesenheits-, Party-, Nacht-, Quer- und Sommerlüften bieten sofortige Anpassung an jede Situation.

Diese vielfältigen Einstellungsmöglichkeiten garantieren maximale Energieeffizienz und Komfort, indem die Lüftung genau dann erfolgt, wenn sie benötigt wird, und sich an Ihren Lebensrhythmus anpasst.

Vielseitige Konnektivität und Erweiterbarkeit

Die Steuerung bietet drei Ausgänge für verschiedene Lüfter, das 230 V Modul 5/ACM oder einzelne Universalsteuerungen. Das integrierte Netzteil ist für eine Dreizimmerwohnung mit vier e² und einem Silvento ec ausreichend. Bei größerem Bedarf kann die TAC durch die Anbindung weiterer Universalsteuerungen fast beliebig viele Lüfter kontrollieren.

Diese hohe Flexibilität macht die TAC zur idealen Lösung für Wohnungen und Einfamilienhäuser jeder Größe, die eine zentralisierte und effiziente Lüftungssteuerung benötigen.

Technische Spezifikationen

Parameter	Wert	Besonderheit
Versorgungsspannung	100-240 V AC 50-60Hz	Breiter Eingangsspannungsbereich
Gerätespannung	12 V DC SELV	Sicherheitskleinspannung
Schutzart	IP22	Schutz gegen feste Fremdkörper > 12,5 mm und fallendes Tropfwasser
Einbau	horizontal	Optimiert für waagerechten Einbau
Empfohlene Höhe	1,4 - 1,6 m	Ergonomische Bedienhöhe

Abmessung	Maß	Hinweis
Steuerung (Wandaufbau) - Höhe	155 mm	Äußere Abmessung des Bedienteils
Steuerung (Wandaufbau) - Breite	97 mm	Äußere Abmessung des Bedienteils
Steuerung (Wandaufbau) - Tiefe	20 mm	Einbautiefe des Bedienteils auf der Wand
Elektronik-Dose (Unterputz) - Höhe	143 mm	Abmessung der Unterputzdose
Elektronik-Dose (Unterputz) - Breite	70 mm	Abmessung der Unterputzdose
Elektronik-Dose (Unterputz) - Tiefe	75 mm	Tiefe der Unterputzdose für Hohlwand/Massivwand

Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien

Die Lunos TAC Touch Air Comfort Steuerung eignet sich hervorragend für die zentrale und effiziente Lüftungssteuerung in privaten Wohnräumen. Ob in einer Dreizimmerwohnung, wo sie beispielsweise vier e² Lüfter in den Wohnräumen und einen Silvento ec im Bad gleichzeitig steuert, oder in größeren Einfamilienhäusern – die Skalierbarkeit durch die Anbindung weiterer Universalsteuerungen ermöglicht eine Anpassung an nahezu jede Wohnsituation.

Sie ist die ideale Lösung für alle, die ein optimales Raumklima wünschen, Bauschäden durch Feuchtigkeit vorbeugen und gleichzeitig Energieeffizienz durch bedarfsgerechte Lüftung erzielen möchten.

Hersteller & Qualität

Die Lunos 039946 Komfortsteuerung TAC Touch Air Comfort stammt vom renommierten Hersteller LUNOS, der für innovative und hochwertige Lüftungssysteme bekannt ist. LUNOS steht für deutsche Ingenieurskunst und Produkte, die höchste Qualitätsstandards erfüllen. Mit der TAC Steuerung erhalten Sie eine zuverlässige und langlebige Lösung für Ihr Lüftungssystem.

Erleben Sie ein neues Maß an Wohnkomfort und Energieeffizienz mit der Lunos TAC Touch Air Comfort Steuerung. Steuern Sie Ihr Raumklima intelligent und mühelos!

Optimieren Sie Ihre Wohnungslüftung und profitieren Sie von frischer, gesunder Luft rund um die Uhr. Bei Fragen steht Ihnen unser Expertenteam gerne zur Verfügung.

Downloads

[TAC Firmware Updater](#)

[Touch-Air-Comfort Bedienung](#)

[Touch-Air-Comfort Montage](#)