

Online ansehen: <https://www.luftbude.de/zubehoer/viessmann/bogen-900-verbindungs-muffe-epp-dn125-lb11212/>

Viessmann EPP-Bogen 90° DN125 wärmedämmend

Für Vitovent und Vitocal teilbar mit Verbindungsmuffe



Artikel-Nr.	LB11212
Hersteller-Nr.	7501767
EAN	4054465036315
Hersteller	Viessmann

33,61 €

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten · Preis zum Zeitpunkt der Erstellung (25.10.2026), Änderungen vorbehalten

Beschreibung

Viessmann EPP-Bogen 90° DN125 - Effiziente Luftführung in Lüftungssystemen

Sichern Sie eine hygienische und kondensatfreie Luftführung mit dem Viessmann EPP-Bogen 90° DN125 für eine langlebige und effiziente Installation.

Der Viessmann EPP-Bogen 90° mit Verbindungsmuffe ist die ideale Lösung für die zuverlässige und hygienische Verbindung von EPP-Rohren in Lüftungs- und Wärmepumpensystemen. Gefertigt aus wärmedämmendem Polypropylen, verhindert er effektiv Kondensatanfall und sorgt für eine gleichbleibend hohe Luftqualität. Dank seiner teilbaren Konstruktion kann dieser Bogen flexibel auch als 45°-Winkel eingesetzt werden und ermöglicht eine luftdichte Installation.

Ihre Vorteile im Überblick:

- **Wärmedämmend:** Vermeidet Kondensatanfall und Wärmeverluste effektiv.
- **Flexibel einsetzbar:** Teilbar für 45°- oder 90°-Winkelanwendungen.
- **Hygienische Oberfläche:** Innen glatt für optimale Luftqualität und einfache Reinigung.
- **Einfache Installation:** Ermöglicht eine schnelle und luftdichte Verbindung über Muffen.
- **Hochwertiges Material:** Aus robustem EPP für Langlebigkeit und Systemstabilität.

Wärmedämmendes EPP-Material

Der Bogen ist aus expandiertem Polypropylen (EPP) gefertigt. Dieses Material zeichnet sich durch seine hervorragenden wärmedämmenden Eigenschaften aus.

Dies minimiert nicht nur Wärmeverluste im Kanalsystem, sondern verhindert auch zuverlässig die Bildung von Kondenswasser. Eine trockene Umgebung im Rohr beugt Schimmelbildung vor und sichert die Langlebigkeit Ihres Systems.

Flexible Winkelanpassung

Die einzigartige Konstruktion des Bogens erlaubt es, ihn zu teilen. Somit kann er entweder als kompletter 90°-Bogen oder, durch einfaches Trennen, als zwei separate 45°-Bögen verwendet werden.

Diese Flexibilität bietet Ihnen maximale Anpassungsfähigkeit bei der Planung und Installation Ihres Lüftungssystems, spart Lagerplatz und reduziert die Notwendigkeit unterschiedlicher Bauteile.

Optimale Hygiene durch glatte Innenfläche

Die Innenfläche des EPP-Bogens ist besonders glatt und porenfrei gestaltet.

Dies verhindert die Anhaftung von Staub, Schmutz und Mikroorganismen, was die Wartung vereinfacht und stets eine hygienische Luftführung gewährleistet, entscheidend für die Raumluftqualität.

Technische Spezifikationen

Parameter	Wert	Besonderheit
Wärmeleitfähigkeit	0,042 W/(mK)	Hochwärmedämmend

Abmessung	Maß	Hinweis
Materialstärke	15 mm	Robuste Ausführung
Außendurchmesser	155 mm	Passend für DN125 Rohre
Nennweite (DN)	125 mm	Standardanschluss für Lüftungssysteme

Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien

Der Viessmann EPP-Bogen 90° DN125 ist speziell für den Einsatz in Viessmann Wohnraumlüftungssystemen wie der Vitovent 300 konzipiert.

Er findet ebenfalls Anwendung in Verbindung mit Viessmann Warmwasser-Luft-Wärmepumpen der Vitocal-Serie.

Hersteller & Qualität

Als Originalzubehör von Viessmann steht dieser EPP-Bogen für höchste Qualitätsstandards und perfekte Passgenauigkeit. Verlassen Sie sich auf die bewährte Viessmann-Qualität für eine langlebige und zuverlässige Installation Ihres Lüftungssystems.

Investieren Sie in eine zukunftsichere und effiziente Luftführung!

Optimieren Sie Ihr Lüftungssystem mit dem Viessmann EPP-Bogen 90° DN125 und profitieren Sie von optimaler Leistung und Langlebigkeit.