

Online ansehen: <https://www.luftbude.de/abluft/limodor/limodor-geblaese-compact-60-30-c-nr-werksartikel-nr-00830-lb13246/>

Limodor Gebläse compact 60-30 mit Nachlaufsteuerung

Leise 2-stufige 60/30 m³/h Lüftung für Bad und WC



Artikel-Nr.	LB13246
Hersteller-Nr.	00830
EAN	4043828008304
Hersteller	Limodor

219,26 €

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten · Preis zum Zeitpunkt der Erstellung
(24.10.2026), Änderungen vorbehalten

Beschreibung

Limodor Gebläse compact 60-30 +C-NR - Effiziente Belüftung mit Nachlaufsteuerung

Optimale Luftqualität mit dem Limodor Gebläse compact 60-30 +C-NR - für ein frisches Raumklima und höchste Effizienz.

Die LIMOT 00830 Gebläseeinheit compact 60-30+C-NR ist eine körperschallabsorbierende 2-stufige Lösung für eine effiziente und leise Raumlüftung. Ausgestattet mit einem energiesparenden Kondensatormotor und einem werkseitig montierten Nachlaufmodul C-NR, sorgt sie für optimale Luftqualität. Das System verhindert zuverlässig Geruchs- und Rauchübertragung und bietet dank des leicht wechselbaren Filters höchsten Komfort bei der Wartung.

Ihre Vorteile im Überblick:

- **Flexible Zeitsteuerung:** Codierbare Nachlauf- und Einschaltverzögerungszeiten ermöglichen eine individuelle Anpassung an Ihre Bedürfnisse.
- **Flüsterleiser Betrieb:** Die körperschallabsorbierende Gebläseeinheit sorgt für minimale Geräuschentwicklung und hohen Wohnkomfort.
- **Energieeffizient:** Der Energiesparmotor reduziert den Stromverbrauch und gewährleistet einen nachhaltigen Betrieb.
- **Kinderleichte Wartung:** Der Filter ist ohne Werkzeug leicht wechselbar, was eine dauerhaft saubere Luft sichert.
- **Zuverlässiger Geruchsschutz:** Eine integrierte Rückschlagklappe im Kasten verhindert effektiv die Übertragung von Gerüchen und Rauch.
- **Einfache Installation:** Das patentierte Federsystem gleicht Mauertoleranzen von bis zu 80 mm aus und vereinfacht die Montage.
- **Erweiterbar:** Der Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör) ermöglicht zusätzliche Steuerungsoptionen.

Zweistufiger Energiesparmotor mit Nachlaufmodul

Die Gebläseeinheit verfügt über einen energiesparenden Kondensatormotor mit zwei Leistungsstufen (60/30 m³/h). Das integrierte Nachlaufmodul C-NR bietet eine werkseitige Nachlaufzeit von 16 Minuten, die zudem codierbar ist.

Dies ermöglicht eine bedarfsgerechte und äußerst energieeffiziente Belüftung, die sich flexibel an die Raumnutzung anpasst und für ein dauerhaft frisches Raumklima sorgt.

Körperschallabsorbierendes Design und Rückschlagklappe

Das innovative Design der Gebläseeinheit ist körperschallabsorbierend konstruiert, um Betriebsgeräusche zu minimieren. Zusätzlich ist eine Rückschlagklappe im Ausblasstutzen integriert.

Sie profitieren von einem extrem leisen Betrieb, der den Wohnkomfort nicht beeinträchtigt, und sind gleichzeitig effektiv vor unerwünschten Gerüchen und Rauch aus anderen Bereichen geschützt.

Wartungsfreundlichkeit und Installationsflexibilität

Der Filter der Gebläseeinheit (Filterklasse ISO Coarse >45%) ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Ein patentiertes Federsystem gleicht zudem bis zu 80 mm Mauerwerkstoleranzen aus.

Dies garantiert eine einfache und schnelle Wartung für dauerhaft hohe Luftqualität und eine unkomplizierte Installation, selbst bei ungleichmäßigen Wandverhältnissen.

Technische Spezifikationen

Parameter	Wert	Besonderheit
Modell	00830	Limodor Gebläseeinheit compact 60-30+C-NR
Volumenstrom	60/30 m³/h	Zweistufig
Spannung	230 VAC/50 Hz	Standardanschluss
Nennleistung	11/6 W	Energiesparend
Nennstrom, max.	0,075 A	Geringer Verbrauch
Eigengeräusch LA (Serie AP)	33/26 dB(A)	Körperschallabsorbierend, sehr leise
Motornummer	CNA45/20L60-30	Spezifischer Kondensatormotor
Filterklasse	ISO Coarse >45%	Hohe Filterleistung
Nachlaufzeit (werkseitig)	16 Min.	Codierbar mit C-NR Modul

Abmessung	Maß	Hinweis
Ausblasstutzen	NW 80 mm	Standardanschluss
Mauerwerkstoleranzausgleich	bis zu 80 mm	Durch patentiertes Federsystem
Farbe Abdeckplatte	Weiß	Ähnlich RAL 9016, Premium-Design
Anschluss	Schraublose Netzklemme	Einfache Installation

Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien

Ideal für den Einsatz in Bädern, Küchen und WCs, wo eine zuverlässige und geräuscharme Entlüftung unerlässlich ist. Die Gebläseeinheit bekämpft effektiv Feuchtigkeit und unangenehme Gerüche, insbesondere in Unter- und Aufputzausführungen der Lüfterserie compact.

Hersteller & Qualität

Die Limodor Gebläseeinheit compact 60-30+C-NR steht für deutsche Ingenieurskunst und höchste Qualitätsstandards. Durch den Einsatz eines energiesparenden Kondensatormotors und körperschallabsorbierender Materialien wird eine lange Lebensdauer und ein zuverlässiger Betrieb gewährleistet.

Sorgen Sie jetzt für ein optimales Raumklima und mehr Lebensqualität mit der Limodor Gebläseeinheit compact 60-30 +C-NR!

Entdecken Sie die Vorteile dieser effizienten und leisen Lüftungslösung für Ihr Zuhause oder Büro.

Hinweis: Symbolfoto / Grafische Darstellung.

Das gelieferte Produkt entspricht der technischen Spezifikation, kann jedoch in optischen Details (z.B. Gehäuseform, Beschriftung) von der Abbildung abweichen.