

Online ansehen: <https://www.luftbude.de/abluft/limodor/limodor-geblaese-compact-60-40-2-stufig-60-40-m3-h-werksartikel-nr-00084-lb13201/>

Limodor Feuchtraumgebläse compact 60-40 mit Rückschlagklappe

2-stufige 60/40 m³/h Lüftung NW 80mm leise mit nur 33 dB(A)



Artikel-Nr.	LB13201
Hersteller-Nr.	00084
EAN	4043828000841
Hersteller	Limodor

177,20 €

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten · Preis zum Zeitpunkt der Erstellung (23.10.2026), Änderungen vorbehalten

Beschreibung

Limodor Gebläse compact 60-40 - Leise und effiziente Belüftung

Erleben Sie frische Luft und Ruhe mit der Limodor Gebläseeinheit compact 60-40 - für ein verbessertes Raumklima und mehr Wohlbefinden.

Die Limodor Gebläseeinheit compact 60-40 ist eine hochmoderne, 2-stufige Lüfterserie, die für optimale Raumluftqualität sorgt. Sie kombiniert einen energiesparenden Motor mit einem körperschallabsorbierenden Design für einen besonders leisen Betrieb. Mit einem Ausblasstutzen von NW 80 mm und einer Rückschlagklappe, die eine Lecklufrate von weniger als 0,01 m³/h gewährleistet, genießen Sie jederzeit frische Luft ohne Geruchs- oder Rauchübertragung. Ideal für den Einsatz im Schutzbereich I.

Ihre Vorteile im Überblick:

- **Extrem leiser Betrieb:** Dank körperschallabsorbierender Bauweise und geringer Eigengeräusche (33/30 dB(A)) sorgt das Gebläse für eine ungestörte Umgebung.
- **Energieeffizient:** Der energiesparende Kondensatormotor mit nur 11/6 W Nennleistung senkt Ihre Betriebskosten nachhaltig.
- **Einfache Wartung:** Der Filter der Klasse ISO Coarse >45% ist ohne Werkzeug leicht wechselbar und garantiert dauerhaft saubere Luft.
- **Sichere Installation:** Das Gerät ist für den Einbau im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 geeignet und verfügt über einen sicheren schraublosen Netzklemmenanschluss.
- **Anpassungsfähig:** Ein patentiertes Federsystem gleicht Mauerwerkstiefen bis zu 80 mm aus, was die Installation in verschiedenen Bausituationen vereinfacht.
- **Geruchs- und Rauchschutz:** Eine integrierte Rückschlagklappe verhindert effektiv die Übertragung von Gerüchen und Rauch mit einer Lecklufrate kleiner 0,01 m³/h.
- **Modulare Erweiterbarkeit:** Ein Steckkontakt für optionale Nachlaufmodule (C-NR) ermöglicht eine flexible Funktionserweiterung.

Körperschallabsorbierendes Gebläse & Energiespärmotor

Diese Kombination reduziert Geräusche auf ein Minimum (33/30 dB(A)) und sorgt gleichzeitig für einen effizienten Betrieb bei geringem Stromverbrauch (11/6 W), was Ihre Energiekosten senkt und eine ruhige Umgebung schafft.

Diese Technologie gewährleistet einen flüsterleisen Betrieb, der die Lebensqualität in Ihren Räumen erheblich verbessert, während gleichzeitig der Energieverbrauch minimiert wird.

Zweistufiger Volumenstrom (60/40 m³/h)

Der flexible, 2-stufige Volumenstrom ermöglicht eine bedarfsgerechte Belüftung, von einer konstanten Grundlüftung bis hin zu einer stärkeren Lüftung bei Bedarf.

Dies führt zu stets optimaler Luftqualität in verschiedenen Raumsituationen und bietet Ihnen die Kontrolle über Ihr Raumklima.

Integrierter Filter (ISO Coarse >45%) und Rückschlagklappe

Der leicht wechselbare Filter sichert die Zufuhr von sauberer Luft, während die Rückschlagklappe effektiv das Eindringen von Gerüchen und Rauch aus Abluftkanälen verhindert.

Diese Merkmale erhöhen Hygiene und Komfort, indem sie stets frische und unbelastete Luft gewährleisten.

Einfache Elektroinstallation

Der schraublose Netzklemmenanschluss und der Steckkontakt für optionale Module wie das Nachlaufmodul C-NR ermöglichen eine schnelle und sichere Installation sowie eine problemlose Funktionserweiterung.

Die einfache Handhabung und die Möglichkeit zur Erweiterung machen die Installation und Wartung dieses Geräts besonders benutzerfreundlich.

Technische Spezifikationen

Parameter	Wert	Besonderheit
Volumenstrom	60/40 m ³ /h	2-stufig
Motornummer	CNA45/20L60-40	-
Nennleistung	11/6 W	Energiesparend
Nennstrom, max.	0,075 A	-
Eigengeräusch LA (-AP)	33/30 (37/31) dB(A)	Extrem leise
Schallleistung LWA (-AP)	37/34 (41/35) dB(A)	-
Druckdifferenz	99/142 Pa (Wand-/Decke)	Hohe Leistung
Druckdifferenz (-AP)	66 Pa	Bei Aufputzmontage
Planmäßiger Volumenstrom	60/40 m ³ /h	Konstant und zuverlässig

Parameter	Wert	Besonderheit
Spannung	230 VAC / 50 Hz	Standardanschluss
Schutzklasse	II	Hohe elektrische Sicherheit
Schutzart	IPX5	Schutz gegen Strahlwasser

Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien

Die Limodor Gebläseeinheit compact 60-40 ist ideal für den Einsatz in Feuchträumen wie Bädern oder Toiletten, da sie im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 eingebaut werden kann.

Sie eignet sich hervorragend für Wohnungen, Büros oder öffentliche Gebäude, wo eine effiziente, leise und zuverlässige Belüftung zur Aufrechterhaltung einer gesunden Raumluftqualität erforderlich ist. Durch die Kompatibilität mit der Lüfterserie compact ist sie sowohl für Unter- als auch Aufputzausführungen geeignet.

Hersteller & Qualität

Die Limodor Gebläseeinheit compact 60-40 wird vom renommierten Hersteller LIMODOR gefertigt, der für seine hochwertigen und langlebigen Lüftungssysteme bekannt ist. Dieses Produkt erfüllt höchste Qualitätsstandards, wie die Schutzart IPX5 und die Einbaumöglichkeit im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 belegen, und steht für zuverlässige Leistung und ausgezeichnete Verarbeitung.

Sorgen Sie für ein gesundes und angenehmes Raumklima!

Entscheiden Sie sich jetzt für die Limodor Gebläseeinheit compact 60-40 und erleben Sie den Unterschied einer effizienten, leisen und wartungsarmen Belüftung. **Für weitere Informationen oder eine persönliche Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.**

Hinweis: Symbolfoto / Grafische Darstellung.

Das gelieferte Produkt entspricht der technischen Spezifikation, kann jedoch in optischen Details (z.B. Gehäuseform, Beschriftung) von der Abbildung abweichen.