

Online ansehen: <https://www.luftbude.de/abluft/helios/helios-av-125-aussenwand-abluftventilator-dn-125mm-02655-lb15676/>

Helios Außenwand-Abluftventilator AV 125 DN 125 mm

Wetterfeste Entlüftung mit 360 m³/h für optimales Raumklima



Artikel-Nr.	LB15676
Hersteller-Nr.	02655
EAN	4010184026556
Hersteller	Helios

371,45 €

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten · Preis zum Zeitpunkt der Erstellung
(25.10.2026), Änderungen vorbehalten

Beschreibung

Helios AV 125 - Robuster Außenwand-Abluftventilator für effiziente Entlüftung

Erleben Sie zuverlässige und langlebige Belüftung mit dem Helios AV 125 - für ein stets optimales Raumklima.

Der Helios AV 125 ist ein hochleistungsfähiger Außenwand-Abluftventilator, der speziell für die effiziente Belüftung kleinerer und mittelgroßer Räume in Wohn-, Gewerbe- und Industriebereichen konzipiert wurde. Mit seinem wetterfesten Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech in alpinweiß trotz er allen Witterungsbedingungen und garantiert Langlebigkeit. Er bietet eine zuverlässige Lösung zur Entlüftung und sorgt stets für ein optimales Raumklima, indem er verbrauchte Luft effektiv abführt.

Ihre Vorteile im Überblick:

- **Wetterfestes Gehäuse:** Aus pulverbeschichtetem Stahlblech in alpinweiß für hohe Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse.
- **Einfache Montage:** Massive Grundplatte aus Kunststoff ermöglicht eine problemlose Anbringung auch auf unebenen Flächen.
- **Vogelschutz und Sicherheit:** Ausblasseitiges Vogelschutzgitter und 2 Verschlusslamellen mit Federrückstellung schützen vor unerwünschten Eindringlingen und Rückströmung.
- **Energiesparendes Laufrad:** Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln aus hochwertigem Kunststoff für geräuscharmen und effizienten Betrieb, dynamisch gewuchtet.
- **Wartungsfreier Motor:** Geschlossener, kugelgelagerter Motor mit Feuchteschutz und thermischem Überlastungsschutz in der Wicklung für maximale Betriebssicherheit und Langlebigkeit.
- **Flexible Leistungsregelung:** Stufenlos über elektronische Drehzahlsteller (ESU1/ESA1) oder in drei Stufen über Drehzahl- und Betriebsschalter (DZS) anpassbar.
- **Vielseitiger Anschluss:** Elektrischer Anschluss Unterputz von hinten oder Aufputz seitlich möglich, für flexible Installationsmöglichkeiten.

Effiziente Abluftleistung

Der Ventilator sorgt mit einem hohen Volumenstrom von 360 m³/h für eine schnelle und effektive Abführung von verbrauchter Luft aus dem Raum.

Dies gewährleistet eine stetige Erneuerung der Raumluft und trägt maßgeblich zu einem gesunden und angenehmen Raumklima bei, indem Feuchtigkeit und Gerüche effizient beseitigt werden.

Robuste und wetterfeste Bauweise

Das Gehäuse aus hochwertigem, pulverbeschichtetem Stahlblech in alpinweiß ist speziell für die Außenwandmontage konzipiert und extrem widerstandsfähig gegen alle Witterungseinflüsse.

Diese Bauweise garantiert eine außergewöhnlich lange Lebensdauer und einen zuverlässigen Betrieb auch unter anspruchsvollen Umweltbedingungen, ohne dass das Gerät an Leistung einbüßt.

Sicherer und wartungsfreier Betrieb

Der kugellagerte Motor ist geschlossen, feuchtigkeitsgeschützt und verfügt über einen integrierten thermischen Überlastungsschutz in der Wicklung.

Dies minimiert nicht nur den Wartungsaufwand erheblich, sondern erhöht auch die allgemeine Betriebssicherheit und schützt das Gerät zuverlässig vor Schäden durch Überhitzung.

Technische Spezifikationen

Parameter	Wert	Besonderheit/Hinweis
Nennspannung	230 V	Standard-Netzanschluss
Netzfrequenz	50 Hz	
Stromaufnahme	0,24 A	Effizienter Verbrauch
Leistungsaufnahme	54 W	Niedriger Energiebedarf
Volumenstrom	360 m³/h	Hohe Abluftkapazität
Rotationsgeschwindigkeit	2470 1/min	Gleichmäßiger und kraftvoller Luftstrom
Schalldruck LPA in 3m	45 dB(A)	Angenehm leiser Betrieb

Abmessung/Kenngröße	Wert	Hinweis
Nennweite / Rohranschluss	125 mm	Kompatibel mit Standardrohren
Gewicht	5,0 kg	Stabile Konstruktion
Fördermitteltemperatur	-20 bis 60 °C	Breiter Einsatzbereich
Schutzart (IP)	IP X5	Geschützt gegen Strahlwasser aus allen Richtungen
Modell	Abluft	Spezialisiert für die Abführung von Luft

Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien

Der Helios AV 125 ist vielseitig einsetzbar und ideal für die außenseitige Wandmontage in verschiedenen Umgebungen geeignet.

Wohnbereiche: Perfekt zur effektiven Entlüftung von Badezimmern, Küchen oder Hauswirtschaftsräumen, um Feuchtigkeit und Kochgerüche schnell und zuverlässig abzuführen und so Schimmelbildung vorzubeugen.

Gewerbe: Optimal für kleinere Büros, Ladengeschäfte oder Werkstätten, um eine konstante Frischluftzufuhr zu gewährleisten und ein angenehmes Arbeitsklima zu schaffen.

Industrie: Geeignet für spezifische Abluftanforderungen in kleineren industriellen Bereichen, wo eine gezielte Entlüftung von Wärme, Dämpfen oder Gerüchen notwendig ist.

Hersteller & Qualität

Helios Ventilatoren steht für höchste Qualität und Langlebigkeit. Der Helios AV 125 wird unter strengen Qualitätsstandards gefertigt und ist mit einem wartungsfreien, kugelgelagerten Motor ausgestattet, der durch Feuchteschutz und thermischen Überlastungsschutz maximale Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer garantiert.

Investieren Sie in ein gesundes Raumklima und wählen Sie den Helios AV 125 für effiziente und zuverlässige Belüftung Ihrer Räume. Optimieren Sie jetzt Ihr Raumklima!

Bei Fragen zu diesem Produkt oder zur passenden Lüftungslösung für Ihre Bedürfnisse steht Ihnen unser Expertenteam gerne beratend zur Seite.