Inventer Dezentrales Lüftungsgerät iV-Twin+ Corner 30 m³/h

Frische Luft und Schimmelschutz mit energieeffizienter Wärmerückgewinnung



Artikel-Nr.	LB10578.3
Hersteller-Nr.	1506-0070; 1506-0139; 1508-0120
Hersteller	Inventer

216,46 €

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten · Preis zum Zeitpunkt der Erstellung (03.11.2026), Änderungen vorbehalten

Beschreibung

iV-Twin+ Corner - Effiziente Lüftung für Wohnkomfort

Für ein stets frisches und gesundes Raumklima mit dem iV-Twin+ Corner von Inventer – Steigern Sie Ihr Wohlbefinden.

Der iV-Twin+ Corner von Inventer bietet eine intelligente und dezentrale Lüftungslösung für Ihr Zuhause. Er sorgt für kontinuierlichen Luftaustausch, reduziert Feuchtigkeit und verbessert die Luftqualität nachhaltig. Ideal zur Vermeidung von Schimmelbildung und zur Schaffung eines angenehmeren Wohnambientes.

Ihre Vorteile im Überblick:

- **Verbessertes Raumklima**: Sorgt für frische Luft und reduziert gleichzeitig Schadstoffe und Allergene in Ihren Wohnräumen.
- **Energieeffizienter Betrieb**: Unterstützt die Reduzierung von Heizkosten durch intelligente Wärmerückgewinnung bei geringem Stromverbrauch.
- **Einfache Integration**: Passt sich dank kompakter Bauweise und durchdachtem Design unauffällig in jede Wohnumgebung ein.
- **Ganzjähriger Komfort**: Bietet sowohl im Sommer als auch im Winter optimale Belüftung, ohne Zugluft zu verursachen.
- **Nachhaltige Lösung**: Trägt zu einem gesunden und umweltfreundlichen Wohnen bei durch effizienten Ressourceneinsatz.

Hersteller & Qualität

Als Produkt von Inventer steht der iV-Twin+ Corner für deutsche Ingenieurskunst und höchste Qualitätsstandards. Inventer ist bekannt für innovative und langlebige Lüftungssysteme, die Komfort und Energieeffizienz miteinander verbinden.

Optimieren Sie jetzt Ihr Raumklima und erleben Sie den Unterschied!

Kontaktieren Sie uns für eine individuelle Beratung und finden Sie die perfekte Lüftungslösung für Ihre Bedürfnisse.

Technische Daten

Schalldruckpegel (2 m)	14 – 38	**dB(A)**
WRG(1)-Grad [max.]	94	**%**
Luftvolumenstrom (Zuluft)	5 – 23	**m³/h**
Luftvolumenstrom (Abluft)	10 – 45	**m³/h**
Normschallpegeldifferenz	45 – 56	**dB**
Mindestwandstärke	270	**mm**
Mindestdämmstärke	70	**mm**
Leistungsaufnahme	0,5 - 3	**W**
Spezifische Ventilatorleistung	0,18	**W/(m³/h)**
Betriebsspannung	6 - 18	**V DC**
Energieklasse	A+ / A	
Schutzart	IPX4	
Schutzklasse	III	
Einsatzbereich	-20 - 50	**°C**

(1) WRG - Wärmerückgewinnung

Downloads

Produktdatenblatt

Montageanleitungen

Montageanleitung

Montageanleitung Kanalverlängerung

Bildanleitungen

Bildanleitung: Einschub

Bildanleitung: Filter

Bildanleitung: Innenblenden

Bildanleitung: Reinigung

Bildanleitung: Wetterschutzhaube