Helios Aufputzgehäuse ELS-GAP AP DN 80mm Sperrklappe B2

Flexible Wand- und Deckenmontage für ELS-Einsätze mit luftdichter Sperrklappe



Artikel-Nr.	LB10273
Hersteller-Nr.	08127
Hersteller	Helios

52,15 €

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten · Preis zum Zeitpunkt der Erstellung (24.11.2026), Änderungen vorbehalten

Beschreibung

ELS-GAP AP Gehäuse – Flexible Montage für platzsparende Entlüftung

Effiziente und flexible Entlüftung: Das ELS-GAP AP Gehäuse von Helios bietet höchste Anpassungsfähigkeit für Komfort und Sicherheit.

Das Helios ELS-GAP AP Gehäuse ist ein hochwertiges Aufputzgehäuse, das speziell für die Aufnahme eines ELS-Ventilatoreinsatzes konzipiert wurde. Seine flache Bauform ermöglicht eine flexible Montage an Decken und Wänden, selbst in Raumecken. Gefertigt aus schlagfestem Kunststoff der Brandklasse B2, bietet es eine sichere und effiziente Lösung für Ihre Lüftungsanforderungen, ergänzt durch eine luftdichte Rückluftsperrklappe und einen komfortablen Elektro-Anschluss.

Ihre Vorteile im Überblick:

- **Flexible Montage**: Kann in beliebiger Lage an Decke und Wand, auch in Raumecken, montiert werden.
- **Platzsparendes Design**: Die extrem flache Bauform integriert sich unauffällig in jeden Raum.
- **Hohe Sicherheit**: Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, Brandklasse B2, mit DIBt-Zulassung.
- **Luftdichte Rückluftsperrklappe**: Sorgt für wartungsfreien und energieeffizienten Betrieb.
- **Einfache Installation**: Komfortabler Elektro-Anschluss durch entnehmbare Steckverbindung.
- **Anpassungsfähig**: Ausblasstutzen mit umsteckbarer Rückluftsperrklappe um 90° versetzt positionierbar.
- **Brandschutz-Kompatibel**: Erfüllt in Kombination mit Brandschutz-Deckenschott ELS-D einschlägige Brandschutzvorschriften.

Flache Bauform & Flexible Montage

Das ELS-GAP AP Gehäuse zeichnet sich durch seine extrem flache Bauform aus, die eine unauffällige Integration in jede Raumumgebung ermöglicht. Der Ausblasstutzen mit umsteckbarer Rückluftsperrklappe ist um 90° versetzt positionierbar.

Diese Konstruktion erlaubt die Montage in jeder beliebigen Lage an Decke und Wand, selbst in engen Raumecken, und bietet maximale Flexibilität bei der Raumgestaltung und Installation.

Integrierte Rückluftsperrklappe

Ein rückseitiger Ausblasstutzen (DN 80mm) ist mit einer wartungsfreien, luftdichten Rückluftsperrklappe ausgestattet.

Dies verhindert das Eindringen von kalter Luft oder unerwünschten Gerüchen aus dem Abluftsystem in den Raum und gewährleistet einen energieeffizienten Betrieb sowie hohen Komfort.

Komfortabler Elektro-Anschluss

Das Gehäuse verfügt über eine entnehmbare Steckverbindung für den Elektro-Anschluss.

Diese durchdachte Lösung vereinfacht die elektrische Installation erheblich und ermöglicht eine schnelle und sichere Inbetriebnahme sowie Wartung des Systems.

Robuste Bauweise & Zulassung

Das Gehäuse besteht aus schlagfestem Kunststoff der Brandklasse B2 (Alpinweiß) und besitzt die Allgemeine bauaufsichtliche DIBt-Zulassung Nr. Z-51.1-193.

Dies garantiert höchste Qualität, Langlebigkeit und die Einhaltung relevanter Sicherheits- und Brandschutzstandards, was Ihnen zusätzliche Sicherheit bietet.

Technische Spezifikationen

Parameter	Wert	Besonderheit
Artikeltyp	ELS-GAP	
Gewicht	1,10 kg	
Material Gehäuse	Schlagfester Kunststoff	Brandklasse B2, Alpinweiß
Zulassung	DIBt-Nr. Z-51.1-193	Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Abmessung	Maß	Hinweis
Breite	250 mm	
Höhe	250 mm	
Tiefe	130 mm	
Ausblasstutzen Durchmesser	DN 80 mm	

Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien

Das ELS-GAP AP Gehäuse ist primär für die Aufnahme eines ELS-Ventilatoreinsatzes konzipiert.

Es findet idealen Einsatz in Wohn- und Gewerbegebäuden, wo eine flexible und platzsparende Entlüftungslösung an Decken oder Wänden benötigt wird.

In Kombination mit einem Brandschutz-Deckenschott ELS-D (eingebaut in die Hauptleitung) erfüllt es zudem die einschlägigen Brandschutzvorschriften und ist somit auch für sicherheitsrelevante Bereiche geeignet.

Hersteller & Qualität

Helios ist ein renommierter Hersteller von Lüftungssystemen, bekannt für seine hohe Qualität und Zuverlässigkeit. Das ELS-GAP AP Gehäuse wird aus schlagfestem Kunststoff gefertigt und entspricht der Brandklasse B2, was höchste Materialstandards und Sicherheit gewährleistet. Die Allgemeine bauaufsichtliche DIBt-Zulassung Nr. Z-51.1-193 unterstreicht die geprüfte Qualität und Konformität mit wichtigen Bauvorschriften.

Entdecken Sie die Flexibilität und Sicherheit, die das Helios ELS-GAP AP Gehäuse bietet!

Optimieren Sie Ihr Lüftungssystem mit einer Lösung, die Anpassungsfähigkeit und höchste Standards vereint. Kontaktieren Sie uns für eine individuelle Beratung und finden Sie die perfekte Lüftungslösung für Ihre Bedürfnisse!