

Online ansehen: <https://www.luftbude.de/ablucht/limodor/limodor-geblaese-compact-60-40-c-nr-werksartikel-nr-00840-lb13253/>

Limodor Gebläse compact 60-40 mit 40/60 m³/h

Leiser und energiesparender Lüfter für Bad WC und Küche



Artikel-Nr.	LB13253
Hersteller-Nr.	00840
EAN	4043828008403
Hersteller	Limodor

219,26 €

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten · Preis zum Zeitpunkt der Erstellung
(25.10.2026), Änderungen vorbehalten

Beschreibung

Limodor Gebläse compact 60-40 +C-NR - Die leise und effiziente Lüftungslösung

Erleben Sie optimales Raumklima mit der LIMODOR Gebläseeinheit compact 60-40+C-NR - Ihre zuverlässige Lösung für frische Luft und niedrigen Energieverbrauch.

Die LIMODOR Gebläseeinheit compact 60-40+C-NR, Werksartikel-Nr. 00840, ist eine hochmoderne, körperschallabsorbierende 2-Stufen-Gebläseeinheit, die speziell für effiziente Entlüftung in Bädern, WCs und Küchen entwickelt wurde. Ausgestattet mit einem energiesparenden Kondensatormotor, einem integrierten Filter und einer weißen Premium-Abdeckplatte (ähnlich RAL 9016), sorgt sie für eine nachhaltige Verbesserung der Raumluftqualität und verhindert zuverlässig Feuchtigkeitsprobleme. Das werkseitig montierte Nachlaufmodul C-NR ermöglicht eine flexible und bedarfsgerechte Lüftungssteuerung.

Ihre Vorteile im Überblick:

- **Körperschallabsorbierend:** Minimale Geräuschentwicklung für maximalen Wohnkomfort.
- **Energiesparend:** Der integrierte Kondensatormotor senkt Ihren Stromverbrauch spürbar.
- **Zweistufiger Betrieb (60/40 m³/h):** Anpassbare Lüftungsleistung für den jeweiligen Bedarf.
- **Integrierte Rückschlagklappe:** Verhindert effektiv Geruchs- und Rauchübertragung mit einer Lecklufrate von weniger als 0,01 m³/h.
- **Flexible Steuerung:** Dank des werkseitig montierten und codierbaren Nachlaufmoduls C-NR sowie einstellbarer Einschaltverzögerungszeit.
- **Einfache Installation:** Der Elektroanschluss erfolgt komfortabel mittels schraubloser Netzklemme.
- **Komplett-Lieferung:** Inklusive Filter und weißer Premium-Abdeckplatte für sofortigen Einsatz.

Körperschallabsorbierende Technologie

Das Design der Gebläseeinheit ist auf die Minimierung von Körperschallübertragung ausgelegt. Dies gewährleistet einen extrem leisen Betrieb, der den Komfort in Ihren Wohn- oder Arbeitsräumen nicht beeinträchtigt.

Profitieren Sie von einer effizienten Luftzirkulation, die kaum wahrnehmbar ist und zu einer ruhigen und angenehmen Atmosphäre beiträgt.

Integriertes Nachlaufmodul C-NR

Die Gebläseeinheit ist bereits ab Werk mit dem leistungsstarken Nachlaufmodul C-NR ausgestattet. Dieses Modul erlaubt eine präzise Steuerung der Nachlauf- und Einschaltverzögerungszeit, die individuell codiert werden kann.

Dies ermöglicht eine bedarfsgerechte und energieeffiziente Lüftung, die sich automatisch an Ihre Gewohnheiten anpasst und so für optimale Luftqualität sorgt, auch wenn Sie den Raum bereits verlassen haben.

Effektive Rückschlagklappe

Ein zentraler Bestandteil des Systems ist die im Kasten integrierte Rückschlagklappe. Diese verhindert zuverlässig das Zurückströmen von Luft, Gerüchen und Rauch aus dem Lüftungssystem in den Raum.

Mit einer beeindruckend niedrigen Lecklufrate von unter 0,01 m³/h bietet diese Funktion höchste Sicherheit und Hygiene, indem sie die Übertragung unerwünschter Partikel und Gerüche effektiv unterbindet.

Zweistufiger Betrieb und Energiesparmotor

Die Gebläseeinheit verfügt über zwei Leistungsstufen (60 m³/h und 40 m³/h), die je nach Bedarf umgeschaltet werden können. Der energiesparende Kondensatormotor gewährleistet dabei einen minimalen Energieverbrauch.

Diese Kombination aus flexibler Leistung und hoher Energieeffizienz macht die Gebläseeinheit zu einer wirtschaftlichen und umweltfreundlichen Lösung für Ihre Lüftungsanforderungen.

Technische Spezifikationen

Parameter	Wert	Besonderheit / Einheit
Volumenstrom	60 / 40 m ³	pro Stunde (2-stufig)
Spannung	230 VAC	50 Hz
Nennleistung	11 / 6 W	auf Stufe 1 / Stufe 2
Max. Nennstrom	0,075 A	
Eigengeräusch LA	33 / 30 dB(A)	auf Stufe 1 / Stufe 2
Ausblasstutzen	NW 80 mm	
Lecklufrate Rückschlagklappe	< 0,01 m ³	pro Stunde
Schutzbereich	I nach DIN VDE 0100-701	Einbaumöglichkeit

Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien

Die LIMODOR Gebläseeinheit compact 60-40+C-NR ist die ideale Lösung für alle Räume, in denen eine effiziente und zuverlässige Entlüftung erforderlich ist. Typische Anwendungsgebiete sind Badezimmer, WCs und Küchen, wo hohe Feuchtigkeit, unangenehme Gerüche oder Dämpfe entstehen können.

Dank ihrer flexiblen Bauweise ist sie sowohl für die Unterputz- als auch für die Aufputzmontage der Lüfterserie compact geeignet und kann selbst in Schutzbereich I gemäß DIN VDE 0100-701 installiert werden, was sie besonders sicher für den Einsatz in Feuchträumen macht.

Hersteller & Qualität

Als Produkt der renommierten Marke LIMODOR steht die Gebläseeinheit 00840 für höchste Qualitätsstandards und Zuverlässigkeit. Sie profitieren von deutscher Ingenieurskunst und einer langlebigen Lösung für Ihre Lüftungsbedürfnisse, die durch strenge Qualitätskontrollen und bewährte Materialien gewährleistet wird.

Investieren Sie in frische, gesunde Raumlufte und profitieren Sie von maximalem Komfort und Effizienz. Die LIMODOR Gebläseeinheit compact 60-40+C-NR ist Ihre ideale Wahl für anspruchsvolle Lüftungsaufgaben.

Verbessern Sie jetzt Ihr Raumklima nachhaltig und schaffen Sie eine angenehmere Wohnatmosphäre.

Hinweis: Symbolfoto / Grafische Darstellung.

Das gelieferte Produkt entspricht der technischen Spezifikation, kann jedoch in optischen Details (z.B. Gehäuseform, Beschriftung) von der Abbildung abweichen.