

Online ansehen: <https://www.luftbude.de/zentrale-lueftung/paul/paul-komfort-lueftungsgeraet-novus-300-von-paul-lb10387.7/>

---

## PAUL Komfort-Lüftungsgerät Novus 300 mit WRG

Effiziente 300 m<sup>3</sup>/h Wohnraumlüftung für leises und gesundes Raumklima



|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikel-Nr.    | LB10387.7     |
| Hersteller-Nr. | 527 003 830   |
| EAN            | 7640138035906 |
| Hersteller     | PAUL          |

**3.952,93 €**

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten · Preis zum Zeitpunkt der Erstellung  
(25.10.2026), Änderungen vorbehalten

## Beschreibung

---

### PAUL Komfort-Lüftungsgerät Novus 300 - Für optimales Raumklima und frische Luft

---

**Erleben Sie unvergleichlichen Wohnkomfort mit dem PAUL Komfort-Lüftungsgerät Novus 300 - für reine und frische Luft in Ihrem Zuhause.**

Mit dem PAUL Komfort-Lüftungsgerät Novus 300 erwerben Sie ein hochentwickeltes System, das für eine kontinuierlich verbesserte Luftqualität in Ihren Räumen sorgt. Es führt verbrauchte, feuchte Luft effizient ab und ersetzt sie durch frische, gefilterte Luft von außen. Dies beugt effektiv Feuchtigkeitsproblemen und der Ansammlung von Allergenen vor, schafft ein gesundes Ambiente und trägt maßgeblich zu Ihrem Wohlbefinden bei.

#### Ihre Vorteile im Überblick:

- **Gesundes Raumklima:** Ständiger Austausch von verbrauchter Luft gegen frische, gefilterte Luft reduziert Allergene, Schadstoffe und CO<sub>2</sub>-Konzentrationen für ein optimales Wohlfühlklima.
- **Schutz der Bausubstanz:** Durch die kontrollierte Abführung von Feuchtigkeit wird Schimmelbildung und Feuchtigkeitsschäden an Wänden und Möbeln effektiv vorgebeugt.
- **Energieeffiziente Belüftung:** Als Komfort-Lüftungsgerät ist es darauf ausgelegt, Wärmeverluste beim Luftaustausch zu minimieren, was zu einer Reduzierung Ihrer Heizkosten beitragen kann.
- **Weniger Lärm und Pollen:** Frischluftzufuhr ohne Fensteröffnen hält Straßenlärm, Staub und Pollen draußen und sorgt für eine ruhige und saubere Wohnumgebung.

#### Hersteller & Qualität

Das PAUL Komfort-Lüftungsgerät Novus 300 stammt vom renommierten Hersteller PAUL, der für seine hochwertigen und zuverlässigen Lüftungssysteme bekannt ist. Sie erhalten ein Produkt, das auf Langlebigkeit und höchste Funktionalität ausgelegt ist und den aktuellen Standards entspricht.

#### Investieren Sie in Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden.

Erleben Sie den Unterschied, den ein PAUL Komfort-Lüftungsgerät macht, und schaffen Sie ein Zuhause, in dem Sie jederzeit tief durchatmen können.

## Technische Daten

|                                                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Volumenstrom</b> in <b>m³/h</b>                                    | 45 bis 300 |
| <b>Effizienz-Kriterium</b> in <b>Wh/m³</b> (bei 200 m³/h / 100 Pa)    | 0,24       |
| <b>Wärmebereitstellungsgrad</b> nach PHI in % (bei 200 m³/h / 100 Pa) | 93         |

|                                                                                  |                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Schalldruckpegel</b> , 3 m Abstand in <b>dB(A)</b><br>(bei 200 m³/h / 100 Pa) | 21                                                                                                                                           |
| <b>Wärmetauscher-Typ</b>                                                         | Kreuz-Gegenstrom-Kanal-Wärmetauscher aus Kunststoff                                                                                          |
| <b>Gehäuse / Innenverkleidung</b>                                                | Stahlblech verzinkt, pulverbeschichtet, wärmebrückenfrei;<br>Innenauskleidung aus expandiertem Polypropylen EPP zur Wärme- und Schalldämmung |
| <b>Rohranschlüsse</b>                                                            | DN 160 (Muffenmaß)                                                                                                                           |
| <b>Gewicht</b> in <b>kg</b>                                                      | 50 / 52 (ohne / mit Defroster)                                                                                                               |
| <b>Abmessungen</b> in <b>mm</b> ( H x B x T )                                    | 952 x 792 x 591                                                                                                                              |
| <b>Elektrischer Anschluss</b>                                                    | 230 VAC, 50-60 Hz; 2 m Netzkabel mit Kaltgerätesteckverbindung                                                                               |
| <b>Anschlussleistung</b> in <b>kW</b>                                            | 0,14 / 1,44 (ohne / mit Defroster)                                                                                                           |
| <b>Schutzklasse</b>                                                              | I                                                                                                                                            |
| <b>Schutzart</b>                                                                 | IP 40                                                                                                                                        |
| <b>Einsatzgrenzen</b> in °C                                                      | -20 bis 40                                                                                                                                   |
| <b>Montageort</b>                                                                | Frostfreier Innenbereich; Umgebungsbedingungen: < 70 % r. F. bei 22 °C                                                                       |
| <b>Einbaulage</b>                                                                | Stehend oder liegend als Wandmontage bzw. auf Montage-Sockel (Option)                                                                        |
| <b>Energieeffizienzklasse</b>                                                    | A+ bis A (abhängig von der Steuerung)                                                                                                        |

## Montageanleitung

---

- [Betriebs- und Montageanleitung](#)

## Downloads

---

- [Produktdatenblatt](#)
- [Betriebsanleitung](#)