

Viessmann Zu- und Abluftventil Basic DN125 mit Schalldämmung

Effizienter 60 m³/h Luftstrom für eine leise und frische Raumluft



Artikel-Nr.	LB13154
Hersteller-Nr.	ZK04570
Hersteller	Viessmann

25,70 €

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten · Preis zum Zeitpunkt der Erstellung (24.10.2026), Änderungen vorbehalten

Beschreibung

Viessmann Zu- und Abluftventil Basic - Optimal für frische Luft und Schalldämmung

Erleben Sie verbesserte Raumlufthqualität und angenehme Ruhe mit dem Viessmann Zu- und Abluftventil Basic für Ihr Zuhause oder Büro.

Das Viessmann Zu- und Abluftventil Basic (ZK04570) ist eine ideale Lösung für eine effiziente und geräuscharme Belüftung. Es sorgt für einen maximalen Luftvolumenstrom von 60 m³/h und ist speziell für den Einsatz mit Umlenkstücken (einseitig geschlossen und Durchgang) konzipiert. Dank seines schalldämpfenden Effekts und der integrierten Dichtung trägt dieses Ventil maßgeblich zu einem angenehmeren Raumklima bei und reduziert unerwünschte Geräusche.

Ihre Vorteile im Überblick:

- **Effiziente Luftzirkulation:** Ermöglicht einen maximalen Luftvolumenstrom von 60 m³/h für optimalen Luftaustausch.
- **Erhöhter Wohnkomfort:** Der integrierte schalldämpfende Effekt sorgt für eine spürbare Reduzierung von Geräuschen.
- **Optimale Luftdichtheit:** Eine mitgelieferte Dichtung gewährleistet eine sichere und luftdichte Installation.
- **Vielseitige Anwendung:** Perfekt geeignet für den Einsatz mit Umlenkstücken sowohl einseitig geschlossen als auch als Durchgang.
- **Ästhetisches Design:** Die neutrale weiße Farbe fügt sich harmonisch in jede Raumgestaltung ein.

Regulierter Luftstrom

Das Viessmann Zu- und Abluftventil gewährleistet einen kontrollierten Luftvolumenstrom von bis zu 60 m³/h.

Dies führt zu einer kontinuierlichen Versorgung mit frischer Luft und einer effizienten Abführung verbrauchter Raumlufth, wodurch Ihr Raumklima spürbar verbessert wird.

Integrierte Schalldämmung

Dieses Ventil ist mit einem schalldämpfenden Effekt ausgestattet, der dazu beiträgt, Betriebsgeräusche der Lüftungsanlage deutlich zu reduzieren.

Profitieren Sie von einer ruhigeren und angenehmeren Atmosphäre in Ihren Wohn- oder Arbeitsbereichen.

Flexible Installation

Das Ventil ist optimal für die Kombination mit Umlenkstücken, sowohl für einseitig geschlossene als auch für Durchgangslösungen.

Diese Kompatibilität ermöglicht eine vielseitige und unkomplizierte Integration in bestehende oder neue Lüftungssysteme.

Technische Spezifikationen

Parameter	Wert	Besonderheit
Max. Luftvolumenstrom	60 m³/h	Optimale Luftzirkulation
Farbe	Weiß	Universell einsetzbar
Durchmesser	DN125	Standardgröße für Lüftungssysteme
Schalldämmung	Ja	Reduziert Betriebsgeräusche
Dichtung	Ja	Für luftdichte Montage
Lieferumfang	2 Stück	Doppelpack für größere Projekte oder Ersatz
Artikelnummer	ZK04570	Eindeutige Produktidentifikation

Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien

Dieses Viessmann Zu- und Abluftventil ist ideal für eine Vielzahl von Lüftungsanwendungen in Wohn- und Gewerbegebäuden.

Es eignet sich perfekt für den Einsatz in Systemen mit Umlenkstücken, sei es für die Belüftung einzelner Räume (einseitig geschlossen) oder für durchgängige Lüftungskanäle zur Versorgung mehrerer Bereiche (Umlenkstück Durchgang).

Ob bei Neubau, Renovierung oder Modernisierung Ihrer Lüftungsanlage, dieses Ventil bietet eine zuverlässige und geräuscharme Lösung für ein optimales Raumklima.

Hersteller & Qualität

Das Viessmann Zu- und Abluftventil Basic stammt von Viessmann, einem renommierten Hersteller für Heiz-, Klima- und Lüftungstechnik. Viessmann steht seit Jahrzehnten für höchste Qualität und zuverlässige Produkte, die auf Langlebigkeit und Effizienz ausgelegt sind.

Verbessern Sie jetzt Ihre Raumlufthqualität und schaffen Sie eine angenehmere Umgebung mit dem Viessmann Zu- und Abluftventil Basic!

Profitieren Sie von einfacher Installation, effizienter Belüftung und spürbarer Geräuschreduzierung. Investieren Sie in Ihr Wohlbefinden und bestellen Sie noch heute!