Inventer Kellerlüftung iV-Smart+ Sylt Feuchteregulierung

Schützt Keller vor Schimmel und Moder für ein gesundes Raumklima



Artikel-Nr.	LB10004.21
Hersteller-Nr.	1506-0068; 1506-0103; 1508-0179; 1507-0017; 1505-0037
Hersteller	Inventer

725,00 €

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten · Preis zum Zeitpunkt der Erstellung (03.11.2026), Änderungen vorbehalten

Beschreibung

iV-Smart+ Sylt - Optimale Kellerlüftung für Ihr Zuhause

Sorgen Sie für ein gesundes Raumklima mit der iV-Smart+ Sylt Kellerlüftung – für mehr Wohlbefinden und Schutz.

Die iV-Smart+ Sylt Kellerlüftung von Inventer ist die ideale Lösung, um Feuchtigkeit und schlechte Luft in Ihrem Keller effektiv zu bekämpfen. Sie schafft ein gesundes Raumklima, indem sie kontinuierlich für frische Luft sorgt und so der Bildung von Schimmel und Modergeruch vorbeugt. Profitieren Sie von einem trockenen und angenehm belüfteten Kellerbereich, der Ihre Wohnqualität spürbar verbessert.

Ihre Vorteile im Überblick:

- **Effektive Feuchtigkeitsregulierung**: Schützt Ihre Kellerräume zuverlässig vor überschüssiger Feuchtigkeit und beugt Schimmelbildung vor.
- **Verbessertes Raumklima**: Sorgt für kontinuierlichen Luftaustausch und ein frisches, angenehmes Ambiente in Ihrem Keller.
- **Werterhalt Ihrer Immobilie**: Bewahrt die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden und trägt langfristig zum Erhalt des Immobilienwertes bei.
- **Einfache Integration**: Passt sich unauffällig in bestehende Strukturen ein und ist für verschiedene Kellertypen geeignet.
- **Steigerung des Wohnkomforts**: Verwandelt Ihren Keller in einen nutzbaren und wohlriechenden Bereich, frei von stickiger Luft.

Hersteller & Qualität

Die iV-Smart+ Sylt Kellerlüftung stammt aus dem Hause Inventer, einem renommierten Hersteller, der für innovative und qualitativ hochwertige Lüftungssysteme bekannt ist. Vertrauen Sie auf Produkte, die nach höchsten Standards gefertigt werden und auf Langlebigkeit sowie Zuverlässigkeit ausgelegt sind.

Schützen Sie Ihren Keller noch heute vor Feuchtigkeit und Moder!

Investieren Sie in ein gesundes Raumklima und erleben Sie, wie die iV-Smart+ Sylt Kellerlüftung Ihren Wohnkomfort nachhaltig steigert. Kontaktieren Sie uns für eine individuelle Beratung oder bestellen Sie direkt, um Ihren Keller in eine Wohlfühloase zu verwandeln.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse	A+ / A	
WRG(1)-Grad [max.]	87	**%**
Wandstärke (mit Putz) [min.]	270	**mm**
Luftvolumenstrom (Zuluft)	8,5 - 29	**m³/h**
Luftvolumenstrom (Abluft)	17 - 58	**m³/h**
Schalldruckpegel	21 - 36	**dB(A)**
Leistungsaufnahme	3	**W**
Wetterschutzhaube (Ø x H)	Ø 159 x 880	**mm**
Größe der Innenblende (B x H)	233 x 233	**mm**
Volumenstrombezogene elektrische Ventilatorleistung	0,15	**W/(m³/h)**
Einsatzbereich	-20 - 50	**°C**
Wandöffnung Durchmesser	180	**mm**

(1) WRG - Wärmerückgewinnung

Montageanleitung

Der **Inventer Sylt** ist für Räume unterhalb der **Erdoberfläche** konzipiert. Unabhängig davon, ob der Bereich bewohnt werden soll oder nicht, stellt der **iV-Sylt** einen **ausreichenden Mindestluftwechsel** sicher, um Ihren Keller zu lüften. Der **L-förmige Aufbau** des Lüftungssystems erinnert an die **Corner-Lüftungslösungen**, wird hier jedoch **vertikal** zur **Erdoberfläche** eingebaut. Zunächst muss eine **horizontale Öffnung** für den Lüfter aus dem **Kellerbereich** geschaffen werden. Dank des schmalen **160mm-Rohrdurchmessers** können Sie dies mit einer **freihändigen Kernlochbohrung** realisieren.

!

Hinweis:

Um den Reversierbetrieb zur Wärmerückgewinnung zu ermöglichen, achten Sie bitte auf eine Mindestwandstärke von 270 mm in der Außenwand.

Außerhalb des **Gebäudes** wird ein **zweiter Lüftungskanal** platziert, der den Luftstrom um die Ecke zur Erdoberfläche führt. Dieser verfügt auch über einen **Kondensatablauf**. Den **zweiten vertikalen Kanal** sollten Sie zusätzlich an der **unterirdischen Fassade** oder am **Gebäudesockel** befestigen, um der **Kellerlüftung Stabilität** zu verleihen. Auf dem **zweiten Lüftungskanal** platzieren Sie anschließend an der **Erdoberfläche** die speziell entwickelte **Außenhaube** mit **integrierten seitlichen Lüftungslamellen**. Die Außenhaube lässt frische Zuluft für die Kellerlüftung hindurch, schützt aber Ihren Kellerbereich vor Schlagregen, Schneeeinfall und Insekten. Die Außenhaube ist standardmäßig in den Farben grau und weiß erhältlich. Für eine ausführlichere Anleitung zum Einbau eines dezentralen Lüftungssystems, nutzen Sie bitte unsere Montageübersicht.

Downloads

- Produktdatenblatt

Montageanleitungen

- Montageanleitung
- Montageanleitung Smart Sylt

Bildanleitungen

- Bildanleitung: Reinigung
- Bildanleitung: Wetterschutzhaube